



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



Sun Power



Baterías incorporadas



Motores alimentados a 24V

Características PRG SUNPOWER

Kit alimentación con paneles solares

Este producto utiliza la energía solar para alimentar automatizaciones para portones, puertas de cochera, barreras, etc. localizadas lejos de la red eléctrica, sin tener que efectuar excavaciones. SUN POWER se aplica a todas las automatizaciones 24Vdc, de la gama TRADE, haciéndolas independientes, reduciendo los costos de la energía eléctrica y respetando el ambiente.

Características del producto SUNPOWER

Kit alimentación

Paneles solares que se adapta a todos los automatismos de 24Vdc.
Dos paneles fotovoltaicos con estribo ajustable.
Caja hermética con baterías y electrónica de comando y carga.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Alimentación	Vac/dc	12/24
Tensión de salida	Vdc	24
Capacidad de la batería	Ah	7 x 2
Absorción en stand-by	mA	1
Corrente max. di uscita	A	10
Potencial del panel fotovoltaico	W	5 x 2
Batería integrada	typ	PB
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	III

CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional

OC2

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN