



CARATTERISTICHE SERIE

-  Motore alimentato a 24V
-  Motore autobloccante
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Rallentamento in chiusura e apertura
-  Programmatore integrato
-  Autoapprendimento
-  Compatibile Bluetooth
-  Multi-decodifica

CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Impianto residenziale
-  Superficie porta max. 12mq

Caratteristiche SERIE GLZACK

Automazioni a traino per porte sezionali

Automazione a traino a uso residenziale per porte sezionali e basculanti. Un efficiente e robusto propulsore a 24V con centrale incorporata, dotato di serie di tutti gli elementi che facilitano l'impiego in qualsiasi condizione di lavoro, si innesta su una solida guida in acciaio (acquistabile separatamente) con trasmissione attuata mediante ricircolo di cinghia a scorrimento protetto disponibile in due lunghezze:

- ZACKGB3: 3000mm (corsa massima: 2500mm - per porte fino a 2400mm)

- ZACKGB4: 4000mm (corsa massima: 3500mm - per porte fino a 3400mm)

Il comando viene dato da una logica evoluta basata su un sistema di controllo dello spostamento dell'porta ad encoder con rallentamento in apertura e chiusura. Il sistema si avvale di programmazione ad autoapprendimento e configurazione delle funzioni tramite display a LED e pulsanti esterni.

L'automazione ha di serie il ricevitore radio a 433MHz (868MHz opzionale), la luce di cortesia e cavo di alimentazione. L'automazione è predisposta per l'inserimento di batterie tampone (Li-Ion) che garantiscono all'attuatore le manovre di emergenza in caso di assenza di energia elettrica.

Lo sblocco manuale, che sgancia il carrello dall'elemento di traino, viene attuato tramite cordino, svincolando il portone dall'automazione. Il riposizionamento del portone interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta.

Tutti i prodotti della serie sono stati progettati e realizzati secondo le normative di sicurezza vigenti e sono predisposti per il funzionamento automatico, semiautomatico e comando a distanza.

Multi-decodifica:

La gamma ha come dotazione di serie il modulo multi-decodifica per il comando in remoto (S4xx - S50x).

Caratteristiche prodotto GLZACK1000

Gruppo elettromeccanico autobloccante con motore 24V

per uso residenziale, con motore 24V, encoder e programmatore elettronico con luce di cortesia a LED.

Forza di trazione massima 1000N.



> App ULTIMATE CARDIN

GLZACK1000 - AUTOMAZIONI A TRAINO PER PORTE SEZIONALI

Gruppo elettromeccanico autobloccante con motore 24V



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione di rete monofase 50/60Hz	Vac	230
Potenza assorbita	W	310
Corrente nominale assorbita	A	1,5
Alimentazione motori	Vdc	24
Potenza massima assorbita motore	W	160
Corrente nominale assorbita motore	A	3.3
Intermittenza di lavoro	%	35
Velocità di traslazione	m/min	9,6
Spinta	N	1000
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	40
Classe di isolamento	Cls	II

CONNETTIVITÀ

Modulo di scambio Bluetooth opzionale

ZACKBTKEY



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it