

**CARATTERISTICHE SERIE**

Full class 3



Sincronismo con trasmissione multiplexata

Caratteristiche Fotocellule full class 3**Fotocellule ad ottiche orientabili**

Alimentazione 12/24Vac-dc

Portata massima in ogni condizione 15m

Conforme alle norme di sicurezza EN12978, categoria 3 della EN ISO 13849-1 e tipo 2 della EN61496-2

CDR 973 definisce una gamma di sistemi di sicurezza a raggio infrarosso di ultima generazione, specifici per la «protezione» di passaggi carrai e pedonali dotati di sistemi automatici di apertura e chiusura. L'apparecchiatura si avvale di un rinnovato sistema ottico di trasmissione che rispetta un angolo di emissione all'infrarosso $\pm 5^\circ$. La gestione sia della parte trasmittente che di quella ricevente è stata realizzata tramite microcontrollore, ottenendo il vantaggio di una maggiore precisione nella generazione degli impulsi trasmessi via infrarosso i quali, modulati secondo un protocollo digitale che permette il trasferimento di informazioni dal trasmettitore al ricevitore, eliminano il rischio di accecamenti causati da altri sistemi ad infrarosso che lavorano sulla stessa frequenza e posti nelle vicinanze. Un'apparecchiatura di classe superiore per soddisfare tutte le esigenze di installazione.

Descrizione tecnica

Trasmissione infrarosso mediante modulazione digitale del segnale portante. Ricezione con demodulazione e decodifica del protocollo, per riconoscimento del dispositivo trasmettitore.

Possibilità di collegare fino a 3 dispositivi in cascata, multiplexando la trasmissione, senza avere interferenza; la selezione viene fatta mediante un dip-switch a tre vie posto sia su TX che su RX collegando i tre trasmettitori tra di loro mediante cavo a due conduttori (sincronismo); nessuna connessione aggiuntiva è richiesta sui ricevitori.

Doppi relè su ricevente, pilotati con controllo digitale per incrementare la sicurezza (controllo dello stato di riposo/allarme).

Jumper per selezionare la modalità contatto di uscita (contatto puro, N.C. o con resistenza 8,2k Ω).

Possibilità di selezionare il ritardo al rilascio mediante dip-switch (0,2 s o 3 s). LED ad alta intensità (sul ricevitore) per agevolare la centratura delle ottiche. 2 LED di segnalazione sul ricevitore:

Verde - acceso indica fotocellula a riposo.

Rosso - fotocellula in allarme, lampeggiante indica fotocellula guasta.

Alimentazione rinforzata per tollerare tensioni fino a 40Vdc o 28Vac.

Caratteristiche prodotto CDR973AX**Fotocellule a superficie**

Il kit contiene una coppia di fotocellule in contenitore di alluminio con 2 pressatubi.

Fotocellule con contenitore in alluminio IP66

Portata massima 15m

Alimentazione 12/24Vac-dc

Grado di protezione IP66

Proiettore e ricevitore alloggiati in contenitori di alluminio a tenuta d'acqua. Verniciatura ad alta resistenza.

Ottica montata su snodi autofrizionati, regolabile sia orizzontalmente, potendo compiere una rotazione di $\pm 90^\circ$, che verticalmente con una rotazione possibile di $\pm 30^\circ$ rispetto alla posizione standard.


Possibilità di collegare un massimo di 3 coppie di fotocellule sincronizzando la trasmissione (sistema multiplexato).

 App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Vac/dc	12/24
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	66

DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN