



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Moteur alimenté en 12V
-  Batteries de secours intégrées
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Programmeur intégré
-  Quelques composants en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Temps d'ouverture vantail 8s
-  Carte radio réceptrice intégrée

Caractéristiques SÉRIE PL

Arceau de parking électromécanique autonome

La ligne PL (Parking Line) s'articule autour de deux modèles d'arceaux de parking PARKSUN et PARKLINE. Ces arceaux, réalisés en acier inox, se démarquent des autres produits similaires de par leur robustesse et par leur actionnement électrique tout automatique. Ils se relèvent pour réserver l'emplacement de stationnement, un moyen idéal pour sécuriser la place de parking, simple et pratique à utiliser grâce à leur télécommande.

Les deux modèles sont alimentés par batterie longue durée. La recharge de la batterie du modèle PARKSUN étant assurée par un panneau photovoltaïque, il n'est pas nécessaire de le raccorder à une source d'énergie extérieure. Par contre, PARKLINE est doté d'un chargeur de batterie extérieur, relié au réseau électrique. Le modèle PARKSUN-S est équipé d'un panneau photovoltaïque et d'un détecteur de présence qui relève automatiquement l'arc quand le véhicule quitte son poste.

La centrale de commande de chaque version (sauf PARKSUN-BTS) contient une carte réceptrice radio S504 de la toute dernière génération assurant une haute sécurité, grâce à la cryptographie de 128 bits, "433MHz" FM Rolling Code et pouvant mémoriser jusqu'à 1000 codes (utilisateurs).

Les systèmes PARKING LINE ont été conçus avec toutes les sécurités pour protéger les personnes et les biens. Parmi les plus importantes nous citons le capteur électronique, qui inverse le sens de marche de l'arceau quand celui-ci rencontre un obstacle, et le dispositif mécanique «amortisseur» qui absorbe les éventuels chocs même avec moteur arrêté. Clé de déverrouillage pour les actionnements manuels de secours.

La pose est rapide:

Pas besoin d'outils particuliers.

Pour les applications standard, il n'est pas nécessaire de programmer ou régler la course.

Le code de la télécommande, fournie en dotation, est déjà mémorisé dans la centrale de commande.

Caractéristiques du produit PARKLINE

Automatisme d'arceau de parking avec moteur 12V

L'automatisme est constitué d'un arceau de parking PARKLINE intégrant:

Un programmeur électronique.

Un récepteur S504 incorporé "433MHz" FM Rolling Code.

Une télécommande S504 pré-codés avec 2 fonctions.

Des batteries de secours.

Arceau de parking avec bloc d'alimentation et batterie. La centrale intégrée gère la charge de la batterie, en garantissant la continuité de fonctionnement même en l'absence d'alimentation.

Parkline bénéficie d'une autonomie allant jusqu'à 4 mois en l'absence d'alimentation secteur.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation du moteur	Vac	12
Puissance maximum absorbée moteur	W	12
Courant nominal absorbé moteur	A	1
Alimenté par batterie	Vdc	12
Capacité de la batterie	Ah	7
Courant absorbé en stand-by	mA	1
Temps de manœuvre	s	8
Batterie intégrée	typ	PB
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54
Classe d'isolation	Cls	III

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN