



### MERKMALE DER SERIE



Apple, das Apple Logo und iPhone sind Handelsmarken von Apple, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Android und das Android Logo sind Handelsmarken von Google, Inc.



App Cardin



ECU



Kompatibel mit Netzwerk-Schnittstelle



Bluetooth kompatibel

### MERKMALE DES PRODUKTS



Vodafone

vodafone

## Eigenschaften ECU DATA EXCHANGE

### ECU Data Exchange Steuerungs-Interface

Der INTPRG ist eine Vorrichtung, die die Überwachung und Einstellung von Multifunktions-Steuergeräten aus der Ferne mit der professionellen App CRDTWO erlaubt. Der INTPRG verbindet sich über ein entsprechendes Modul mit Bluetooth oder mit einem Kabel mit dem Steuergerät und über 3G oder WLAN mit dem Gateway Cardin. Das Gateway stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Steuergerät, das mit dem INTPRG verbunden ist, und dem Tablet oder Smartphone des Benutzers her, der so aus der Ferne auf das Steuergerät zugreifen kann. Die wichtigsten Funktionen sind:

Anzeige vom Status der Steuerungen und Sicherheitseinrichtungen sowie eventueller Störungen.

Einstellen aller Parameter der programmierbaren Steuerung, einschließlich Timer-Zeiten, Datum und Uhrzeit.

Ansteuern der Bewegung und Starten der automatischen Programmierung.

Freischaltung neuer Sender

Fehlerbenachrichtigung per E-Mail.

Direkte Kommunikation zwischen mobilen Geräten und der Cardin-Zentrale über Bluetooth.

Mit der App kann außerdem eine Web-Cam eingestellt werden (Kamera mit IP), mit der die Bilder vom Installationsort der Schranke in Echtzeit angezeigt werden können, für ein absolut sicheres Ansteuern der Schranke.

## Merkmale des Produkts INTPRG-4G10

### 4G-Interface + Sim Vodafone

Der 4G-Empfänger erlaubt die Steuerung, die Diagnostik und die Programmierung der Systemparameter aus der Ferne über die App Cardin.

Das Paket umfasst auch eine Vodafone Sim-Karte mit einem Abonnement mit einer Laufzeit von 10 Jahren.



> ULTIMATE CARDIN App


### ALLGEMEINE MERKMALE

|                    |                 |           |
|--------------------|-----------------|-----------|
| Stromversorgung    | Vac/dc          | 12/24     |
| Betriebstemperatur | °C              | -20...+55 |
| Schutzgrad         | IP              | 65        |
| Isolationsklasse   | Cl <sub>s</sub> | III       |

### KONNEKTIVITÄT

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch     | MODBT |
| Optionales serielles Schnittstellenmodul | MODCA |

### AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App