



CARATTERISTICHE PRODOTTO

 Motore alimentato a 230V

 Motore reversibile.

 Lunghezza anta max. 3m

 Apertura max. 110°

 Peso anta massimo 250kg

 Impianto collettivo

 Impianto residenziale

Caratteristiche SERIE BLADE

Automazioni 24V / 230V a vite senza fine per cancelli a battente

Affidabili e robusti gli attuatori a traslazione orizzontale disponibili in versione 24V intensivo e 230V, si applicano con estrema facilità senza ricorrere ad opere murarie, offrono un eccellente servizio in termini di numero di manovre e sono ideali per l'applicazione su strutture con pilastri di tutte le dimensioni.

Disponibile nei modelli:

Autobloccante; il sistema di riduzione garantisce il blocco dell'anta in chiusura.

Reversibile; necessita l'applicazione di un' eletroserratura per garantire il blocco dell'anta in chiusura.

Le apparecchiature sono sprovviste di programmatore elettronico, per il suo impiego si raccomanda l'utilizzo di programmatore elettronici Cardin T624 - T600.

Il controllo della posizione dell'anta, con l'ausilio dei fermi meccanici, avviene tramite encoder con programmazione ad autoapprendimento, questo riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale la programmazione. Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

In caso di assenza di tensione di rete la manovra manuale è garantita (nei modelli autobloccanti) da un pratico sistema di sblocco-blocco a leva, protetta da chiave di sicurezza, efficiente in tutte le condizioni.

Disponibile come accessorio anche il kit finecorsa elettrici per garantire un più preciso controllo della posizione dell'anta.

L'automazione è predisposta per l'applicazione di un sistema di sblocco/blocco a cordino da esterno azionabile a leva.

Caratteristiche prodotto BLADE3REV

Attuatore elettromeccanico con motore 230V

Attuatore reversibile con encoder. Fornito con finecorsa meccanici.

Obbligatoria l'eletroserratura per garantire il blocco dell'anta in chiusura.

Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.

Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.

Versione standard per ante lunghezza max. 3m, peso max. 250kg.




App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|------------------------------------|----|-----------|
| Potenza massima assorbita motore | W | 370 |
| Corrente nominale assorbita motore | A | 1.6 |
| Intermittenza di lavoro | % | 30 |
| Tempo di apertura 90° | s | 18 |
| Apertura massima | ° | 110 |
| Spinta | N | 1900 |
| Corsa vite | mm | 350 |
| Temperatura di esercizio | °C | -20...+55 |
| Grado di protezione | IP | 44 |

DIMENSIONI DI INGOMBRO



App ULTIMATE CARDIN