



Caratteristiche LAMPEGGIATORI

Lampeggiatori elettronici a LED

Alimentazione 24Vac-dc / 230Vac

Illuminazione a Led

Versioni regolabili e fisse

Le ampie gamme di lampeggiatori Cardin sono validi sistemi di segnalazione visiva di manovre, costruiti a norma di sicurezza utilizzando tecnologia LED ad alta efficienza e massima adattabilità in ogni situazione, che soddisfano tutte le esigenze di un impianto moderno.

Disponibile in versione 24V e 230V nelle seguenti configurazioni:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc - 230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc selezionabile a morsettiera, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc a otto led.

MOLLIGHT4X - 230Vac a otto led.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

WALL - 24Vdc strisce di led.

WALL + AL2VA - 230Vac uscite 24Vdc strisce di led.

La forma, gli spessori usati sui particolari di protezione e l'accortezza usata con la messa in guarnizione di tutti i punti critici, danno all'insieme strutturale un assetto di inattaccabilità da eventi atmosferici e vandalici.

Nel suo insieme sono apparecchiature veramente uniche e inconfondibili, un efficace segnale di sicurezza rivolto alle utenze, attivo prima e durante le manovre attuate dall'automazione, al tempo stesso un segnale distintivo che identifica la qualità del servizio che offre l'impianto Cardin.

Caratteristiche prodotto WALL

Lampeggiatore elettronico a LED giallo per portoni 24V

Ottimo come lampeggiatore per portoni basculanti e sezionali. Offre lunga durata, resistenza agli urti e vibrazioni, bassissimo consumo energetico.

Provisto di cavo lunghezza 3500mm e di viti di fissaggio a scomparsa.

Disponibile di serie con alimentazione a 24V.

Alimentazione 230V con l'accessorio AL2VA.

Grado di protezione IP54



> App ULTIMATE CARDIN


CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione

Vac/dc

2

DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN