



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Motores alimentados a 24V
-  Motor auto-bloqueo
-  Controlo mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje
-  Compatible Bluetooth
-  Multi-decodificador

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Superficie máxima puerta 9m²
-  Vivienda residencial

Características SERIE GLZACK

Automatismos de tracción para puertas seccionales

Automatismo motor de guía a techo para puertas de garaje automáticas seccionales y basculantes.. Un eficiente y robusto propulsor de 24 V con central incorporado, con equipamiento estándar de todos los elementos que facilitan el uso en cualquier condición de trabajo, se monta sobre una sólida guía de acero (se encarga por separado) con transmisión con actuador por medio de recirculación de cinta con deslizamiento protegido disponible en dos longitudes:

- ZACKGB3: 3000mm (carrera máxima: 2500mm - para puertas hasta 2400mm)

- ZACKGB4: 4000mm (carrera máxima: 3500mm - para puertas hasta 3400mm)

El comando lo da una lógica evolucionada basada en un sistema de control del movimiento de la puerta con codificador con ralentización en fases de apertura y cierre. El sistema cuenta con programación de autoaprendizaje y configuración de las funciones mediante display LED y botones externos.

El automatismo está provista de serie con receptor radio 443Mhz (868MHz se encarga por separado), luz de cortesía y conexión a la red eléctrica mediante cable de alimentación. La gama está predispuerta para baterías de reserva (Li-Ion) que garantizan al operador la posibilidad de realizar las maniobras de emergencia en caso de ausencia de energía eléctrica.

El desbloqueo manual que desengancha el carro del elemento de tracción se realiza mediante cordel, liberando la puerta de la automatismo El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta.

Todos los productos de la serie han sido diseñados y realizados de conformidad con las normas de seguridad vigentes; están dispuestos para el funcionamiento automático, semiautomático y mando a distancia.

Multi-decodificación:

La gama viene equipada con el módulo multidecodificador para el comando a distancia (S4xx - S50x).

Características del producto GLZACK600

Automatismo electromecánico con bloqueo

para uso residencial con motor 24V, codificador y central de control con luz de cortesía de LED. Fuerza de empuje máxima 600N.



> App ULTIMATE CARDIN

GLZACK600 - AUTOMATISMOS DE TRACCIÓN PARA PUERTAS SECCIONALES

Automatismo electromecánico con bloqueo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	210
Corriente absorbida	A	1
Alimentación motor	Vdc	24
Potencia máxima absorbida motor	W	120
Corriente absorbida motor	A	2.5
Intermitencia de trabajo	%	35
Velocidad de traslación	m/min	9,6
Empuje	N	600
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	40
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Módulo de intercambio Bluetooth opcional

ZACKBTKEY



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it