

**SERIE KENMERKEN** 433MHz S435AM**PRODUCTKENMERKEN** 433MHz S435AM**Eigenschappen S435**

Digitale superheterodyne afstandsbediening met Rolling Codes

433 MHz AM rolling code

 2^{48} codecombinaties

Inleren via afstandsbediening

Beschikbare kanalen 1-12

Aantal opslagbare codes in de ontvanger 512

Zenderbereik 100 - 150m

Uitstekende en betrouwbare afstandsbedieningen voor het bedienen van op afstand van elektrische en elektronische apparaten.

Dit uitgebreid gamma bestaat uit een reeks verschillende uitvoeringen die de gebruiker in alle omstandigheden een absolute veiligheid garanderen. Het gebruik van vooruitstrevende technologieën, uitgekozen materialen en een uitzonderlijk concept hebben geleid tot een kwalitatief product. De zenders, welke de gebruikers dag dagelijks bij zich hebben, zijn uiterst betrouwbaar en zijn zeer ergonomisch van vorm.

De S435 reeks laat toe om van op afstand verschillende elektrische en elektronische apparaten te bedienen. Deze serie biedt een oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals het aansturen van automatische deuren en poorten, de activering van beveiligingsystemen en overal waar het noodzakelijk is om een draadloze sturing uit te voeren met een betrouwbare en veilige codering.

Het systeem wordt opgebouwd uit één of meerdere zenders en één of meerdere ontvangers: het is mogelijk om met één zender tot 12 verschillende kanalen (volgens het model) aan te sturen. Een compleet en betrouwbaar systeem, hoogtechnologies en ontworpen volgens de normen en kwaliteit geldend voor alle Cardin producten.

Rolling Code

Het codeersysteem met dynamische codes biedt een maximale veiligheid. Bij iedere zending verandert de code volgens een specifiek algoritme. Enkel de ontvanger is in staat om de code te herkennen en om na te gaan of deze code overeenstemt met de originele code. Het genereren van de originele code gebeurt willekeurig voor iedere zendknop volgens 2^{36} mogelijke combinaties.

Productkenmerken RMS435200

2-kanaal mini ontvanger (12/24Vac-dc)

Behuizing voor binnenopstelling IP20.

Elektronische schakeling met 10 aansluitklemmen.

Mogelijkheid om tot 128 codes op te slaan.

Afmetingen 90 x 60 x 20




> Vai all'app Ultimate Cardin

RMS435200

2-kanaal mini ontvanger (12/24Vac-dc)

AFMETINGEN



> Vai all'app Ultimate Cardin