



MERKMALE DER SERIE



Apple, das Apple Logo und iPhone sind Handelsmarken von Apple, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Android und das Android Logo sind Handelsmarken von Google, Inc.



App Cardin



ECU



Netzwerk-Schnittstelle



Bluetooth kompatibel

Eigenschaften ECU DATA EXCHANGE

ECU Data Exchange Steuerungs-Interface

Der INTPRG ist eine Vorrichtung, die die Überwachung und Einstellung von Multifunktions-Steuergeräten aus der Ferne mit der professionellen App CRDTWO erlaubt. Der INTPRG verbindet sich über ein entsprechendes Modul mit Bluetooth oder mit einem Kabel mit dem Steuergerät und über 3G oder WLAN mit dem Gateway Cardin. Das Gateway stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Steuergerät, das mit dem INTPRG verbunden ist, und dem Tablet oder Smartphone des Benutzers her, der so aus der Ferne auf das Steuergerät zugreifen kann. Die wichtigsten Funktionen sind:

Anzeige vom Status der Steuerungen und Sicherheitseinrichtungen sowie eventueller Störungen.

Einstellen aller Parameter der programmierbaren Steuerung, einschließlich Timer-Zeiten, Datum und Uhrzeit.

Ansteuern der Bewegung und Starten der automatischen Programmierung.

Freischaltung neuer Sender

Fehlerbenachrichtigung per E-Mail.

Direkte Kommunikation zwischen mobilen Geräten und der Cardin-Zentrale über Bluetooth.

Mit der App kann außerdem eine Web-Cam eingestellt werden (Kamera mit IP), mit der die Bilder vom Installationsort der Schranke in Echtzeit angezeigt werden können, für ein absolut sicheres Ansteuern der Schranke.

Merkmale des Produkts INTPRG-WF

WiFi-Schnittstelle

Der WF-Interface erlaubt die Steuerung, die Diagnostik und die Programmierung der Systemparameter aus der Ferne über die App Cardin.



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it


ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	12/24
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	65
Isolationsklasse	Cl _s	III

KONNEKTIVITÄT

Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch	MODBT
Optionales serielles Schnittstellenmodul	MODCA

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App