



MERKMALE DER SERIE

-  Multi-Decodierung Open Collector
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Selbstlernend

MERKMALE DES PRODUKTS

-  230V Antriebe mit 230V Stromversorgung
-  Verlangsamung beim Öffnen und Schließen
-  Kompatibel mit Netzwerk-Schnittstelle
-  Bluetooth kompatibel

Eigenschaften PRG T 230V / 400V

Elektronische ein-/dreiphasige Steuerungseinheiten für industrie Anwendungen

Netzstromversorgung 230Vac / 400Vac
Einphasige-Motorstromversorgung 230Vac
Dreiphasig-Motorstromversorgung 400V3~
Schutzgrad IP55
Feuerschutzgrad V2

Elektronische Apparaturen zur Steuerung automatischer Öffnungssysteme mit einem/zwei Torflügeln. Eigens für diese Verwendung entwickelt und gefertigt, sind sie ausgerüstet mit einer digitalen Programmierung der Zeiten.

Geeignet für 230Vac und dreiphasige 400V -Motorisierungen (T400) sorgen sie für eine intelligente Steuerung der Torflügelbewegung.

Die Vorrichtungen können die Position des Tores per Encoder oder zeitgesteuert kontrollieren (automatische Erkennung der Konfiguration).

Alle Produkte der Serie wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen und ferngesteuerten Betrieb befähigt.

Kompatibel mit dem INTPRG-4G-System (außer T400) zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.

Durch ihre Vollständigkeit bietet die Modellreihe für jede Anlagen- und Einbauproblematik die geeignete Lösung. Ein durch aufmerksame Entwicklung und sorgfältige Materialauswahl erzielltes, hohes Qualitätsniveau des Produkts verleiht diesen Apparaturen unter allen Betriebsbedingungen die höchstmögliche Zuverlässigkeit.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts T600

Elektronische Steuerungseinheit

Steuereinheit mit Drehmomentregler, Geschwindigkeits-Verringerung, Encoder und Ausklammerung der Sicherheitsvorrichtungen durch Dip-Schalter.

Neuer externer 32VA-Transformator.

Dritte Taste für die Programmierung.

Blinker am Blinklichtausgang.

Ausgang zweiter Kanal OC2 (Kontakt US1).

Klemmen für Verbindungen der Motorkondensatoren.

Tastatur Verbinder TAST3F.

Eingang BSA und BSC für Sicherheitsleiste 8K2.



> ULTIMATE CARDIN App


ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	1800
Stromaufnahme	A	6
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	1200
Ausgangsleistung für 2 Motoren	W	800 + 800
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger	OC2
Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch	MODBT2

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App