



### CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE



S504



S504 Transceiver



433 MHz



Mémoire wireless



Transceiver



S508



S508 Transceiver



868 MHz

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



S449



S486



S504 Transceiver



S508 Transceiver



Mémoire wireless



Transceiver

## Caractéristiques S500MF

Télécommande radio digitale au quartz à Rolling Code

433 - 868 MHz FM multifréquence rolling code

2<sup>128</sup> combinaisons de code

Mémorisation à distance

RFID: Mémoire wireless

Fonctionnement mono et bidirectionnel

Nombre de codes précodifiables plus de 4 milliards

Solutions de commande radio de nouvelle génération offrant un haut niveau de sécurité, garanti par la cryptographie de 128 bits.

Les systèmes regroupent une série de fonctions spécifiques, mono et bidirectionnelles avec fréquence à la fois 433 MHz et 868 MHz, adaptés à la commande à distance de systèmes d'automatisation et de sécurité.

Les dispositifs sont adaptés pour répondre à tous les cas de figure, tels que la commande de systèmes d'automatisation de portes et portails, la commande et le contrôle de systèmes d'automatisation de stores bannes et volets roulants, l'activation de systèmes d'alarme, le contrôle d'accès et tout type d'activation.

Des solutions qui offrent à qui l'utilise un confort d'utilisation maximal, et à l'installateur une grande praticité de mise en oeuvre et de gestion.

## Caractéristiques du produit TXWALL500MFL

Transceiver à 4 fonctions

Boîtier en matière plastique antichoc.

Alimentation 12V par câble

Dimensions d'encombrement 80 x 115 x 10.

Série d'émetteurs-récepteurs muraux numériques multifréquence à 4 touches configurables, même individuellement, sur différentes fréquences et systèmes radio.

Compatible avec tous les récepteurs des séries S500 et S400, l'appareil est une solution universelle d'avant-garde capable de communiquer avec tous les systèmes radio Cardin courants.

L'installation est pratique et rapide grâce à la compatibilité avec les boîtes 503 standard.

L'appareil peut être configuré directement en suivant les indications des LED multicolores ou par RFID via PGBASE500.



> App ULTIMATE CARDIN

## TXWALL500MFL - SYSTÈMES RADIO

Transceiver à 4 fonctions



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Alimenté par batterie         | Vdc | 3         |
| Température de fonctionnement | °C  | -10...+55 |



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy  
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it