



Eigenschappen LUSDETECTOREN

Lusdetectoren met 1 lus

Voeding 24Vac-dc / 230Vac

Zelfkalibrerend

Regeling van de gevoeligheid

Relaisuitgangen met verschillende modes

Deze detector wordt gebruikt voor het detecteren van metalen massa's die zich binnen een magnetisch veld bevinden opgewekt door een extern circuit (gevoelige lus) dat daarmee verbonden is. Deze detector werd speciaal ontwikkeld om de doorgang en de aanwezigheid (parkeren) op meerdere plaatsen te detecteren. In dit geval moet de detector aangesloten worden op een gecomputeriseerd systeem met de mogelijkheid om de doorrijrichting van een voertuig te detecteren (tot 100 km/h). Op deze manier kunnen verschillende detectoren, indien ze onderling gecoördineerd worden door een beheersysteem, gebruikt worden om in "real time" de situatie van een parkeergarage en de aanwezige voertuigen op één of meerdere verdiepingen te beheren.

Het systeem bestaat uit 4 elementen.

Appareil de détection logé sous boîtier de protection.

Sokkel voor montage op paneel of rail DIN46277 (alleen METALDEC);

Gevoelige lus (niet bijgeleverd) bestaande uit een meerdradige kabel met twee of meer aders, waarmee volgens de opgegeven afmetingen een lus wordt gemaakt.

Tweedradige kabel (niet bijgeleverd) voor de verbinding tussen de magneetlus en de detector.

Indien er twee ééndradige kabels worden gebruikt moeten deze een beetje met elkaar vervlecht worden.

Productkenmerken METALD3

Zelfkalibrerende detector (voeding 24V)

Appareil de détection logé sous boîtier de protection.

Afmetingen 146 x 64 x 38.



> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsspanning	Vac/dc	230
Stroomverbruik	A	0,1
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	54



> ULTIMATE CARDIN App