

**CARATTERISTICHE SERIE**

-  Motore alimentato a 24V
-  Motore autobloccante
-  Programmatore integrato
-  Uso intensivo
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Rallentamento in chiusura e apertura
-  Compatibile Bluetooth
-  Autoapprendimento
-  Compatibile con interfaccia rete

CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Lunghezza anta max. 2m
-  Peso anta massimo 200kg
-  Apertura max. 120°
-  Impianto residenziale
-  Real-time clock
-  Multi-decodifica

Caratteristiche SERIE BLGRIFFE**Automazioni autoprogrammabili per cancelli a battente**

Automazione a braccio articolato progettata per gestire chiusure a battente con una o due ante. Comprende un'unità master con un programmatore ed una slave per la seconda anta, che agisce in sincronia.

Perfetta per le applicazioni residenziali dove si trovano cancelli e colonne di piccole dimensioni, si adatta perfettamente alla struttura fissa senza alterare l'estetica del cancello ed è la scelta ideale per un controllo efficace e affidabile dei cancelli, garantendo sicurezza e comodità in ogni situazione: un connubio perfetto tra tecnologia, design e precisione.

La base di fissaggio robusta e compatta, consente l'applicazione dell'automazione anche su pilastri di dimensioni ridotte. I bracci per il trasferimento del moto realizzati in alluminio pressofuso sono estremamente robusti e dotati di snodi adatti ad ogni tipo di applicazione per questo consentono di movimentare cancelli a battente con caratteristiche costruttive diverse.

Lo sblocco manuale si attua con un pratico sistema di sblocco- blocco a leva protetta da chiave di sicurezza.

L'utilizzo di motori corrente continua aumenta le prestazioni e le garanzie di un'alta efficienza, lunga durata, servizio continuo ed estrema silenziosità.

Il programmatore integrato garantisce il controllo della posizione dell'anta tramite encoder e finecorsa meccanici.

Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

Compatibile con il sistema INTPRG-4G che permette il controllo e la programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

Kit batterie completo di caricabatteria da ordinare separatamente.

Caratteristiche prodotto BLGRIFFE24M**Gruppo elettromeccanico con motore 24V**

Automazione master autobloccante controllata tramite encoder con integrati:

Programmatore elettronico.

Ricevitore 433MHz FM.

L'apparecchiatura è particolarmente indicata per cancelli con pilastri a base ridotta fino a 180mm di larghezza. Ideale anche per cancelli con cerniere disassate rispetto al filo pilastro e con ante fino a 2m (2,5m con elettroserratura), peso max 200kg.

Lo sblocco manuale si attua con un pratico sistema di sblocco- blocco a leva protetta da chiave di sicurezza.

Braccio attuatore incluso.

L'elettronica di controllo è dotata di un display LCD grafico retroilluminato (128 x 128 pixel) in sei lingue diverse che consente la visualizzazione, tramite menù, di tutte le funzioni in atto, la lettura del numero di manovre attuate dall'automazione e l'impostazione rapida dei parametri del sistema tra i quali la modalità del tasto dinamico, richiusura automatica, prelampeggio, attivazione intermittente del lampeggiante, modalità di funzionamento della lampada spia e delle fotocellule ecc. Inoltre permette l'impostazione di 10 eventi (visualizzati su display), grazie alla presenza del real-time clock, in modo da regolare aperture e chiusure in diverse ore del giorno tenendo conto di 3 fasce settimanali (Lu-Ve, Sa-Do, Lu-Do); gli eventi si possono abilitare/disabilitare (nel caso di ferie) oltre che dal menù anche da un canale radio.

Il modello ha come dotazione di serie il modulo multi-decodifica per il comando in remoto (S449 - S486 - S504 - S508). Di default i dispositivi vengono forniti con un modulo RF 433MHz e il modulo di memoria serie S504 / S508 inseriti. Per comandare il dispositivo con i trasmettitori S449, inserire il modulo di memoria ZGB24LC16-I/P (fornito con il dispositivo) e consultare la relativa sezione. Per le serie S508 / S486 acquistare ed inserire il modulo RF 868Mhz.



> App ULTIMATE CARDIN

BLGRIFFE24M - AUTOMAZIONI A BRACCIO PER CANCELLI A BATTENTE

Gruppo elettromeccanico con motore 24V



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione di rete monofase 50/60Hz	Vac	230
Potenza assorbita	W	180
Corrente nominale assorbita	A	0.8
Alimentazione motori	Vac	24
Potenza massima assorbita motore	W	50
Corrente nominale assorbita motore	A	2
Intermittenza di lavoro	%	70
Tempo di apertura 90°	s	16
Apertura massima	°	120
Coppia max.	Nm	250
Batterie NiMH e carica batteria opzionale.	typ	NiMH
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	54
Classe di isolamento	Cls	II

CONNETTIVITÀ

Modulo ricevitore opzionale	Mod-RF-868MHz
Modulo di scambio Bluetooth opzionale	MODBT



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it