

**CARATTERISTICHE SERIE**

App Cardin



433MHz



Compatibile con interfaccia rete

**CARATTERISTICHE PRODOTTO**

433MHz



S449

**Caratteristiche S449**

Radiocomando digitale quarzato a rolling code

433MHz FM rolling code  
2<sup>66</sup> combinazioni di codice  
Memorizzazione via radio  
Antenna ANS400

Canali disponibili 1-2-3-4

Portata 100 - 150m

Numero di codici precodificabili oltre 268 milioni

Sistema di comando radio innovativo e performante che raggruppa, in un unico protocollo di lavoro, una serie di apparecchiature specifiche adatte al comando a distanza di sistemi di automazione e sicurezza.

Apparecchiature ad alto livello tecnologico, protette da contenitori pratici da installare ed utilizzare, esteticamente piacevoli, curate nei particolari come nello stile dei prodotti Cardin.

Soluzioni per ogni tipo di impiego: comando di sistemi automatizzati di porte e cancelli, comando e controllo per sistemi d'automazione di tende da sole e tapparelle, attivazione di sistemi di allarme e controllo accessi ed ancora attivazioni di ogni genere ON-OFF o temporizzate. Di fatto l'adozione di S449 - S486 offre, oltre ad elevati livelli di efficienza, anche un'estrema praticità di utilizzo per l'utente ed un'elevata praticità di impiego e gestione per l'installatore.

Un sistema completo e sicuro, quanto di meglio l'attuale tecnologia propone, realizzato con il rigore e la qualità di tutti i prodotti CARDIN.

La "chiave" del sistema è costituita da comandi "semplicemente unici", costruiti con materiali antiraffio resistenti agli urti, facili da maneggiare e di minimo ingombro. Disponibili in versione: miniaturizzata da 1 a 4 canali e a muro con 4 funzioni in postazione fissa. I trasmettitori a tasto unico (monofunzione) sono adatti a sistemi di allarme e di controllo accessi. La versione a 3 tasti, pratica ed efficiente, studiata per il comando di tende e tapparelle, permette l'immediata individuazione delle funzioni apre, chiude e stop.

Disponibile una clip che consente l'applicazione di un elemento transponder sul guscio trasmettitore.

**Caratteristiche prodotto TXC449200**

Trasmettitore a 2 funzioni

Contenitore in materiale plastico antiurto.  
Alimentazione 3V con batteria a litio CR2032.




&gt; App ULTIMATE CARDIN

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| Alimentazione a batteria | Vdc | 3         |
| Temperatura di esercizio | °C  | -10...+55 |

### DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN