



Eigenschappen WAARSCHUWINGSLAMPEN

Elektronische LED waarschuwingslampen

Voeding 24Vac-dc / 230Vac

Led-verlichting

Verstelbare en vaste uitvoeringen

Het uitgebreide assortiment waarschuwingslampen van Cardin bestaat uit doeltreffende zichtbare waarschuwingssystemen voor het signaleren van de verschillende bewegingen. Deze lampen zijn gefabriceerd volgens de veiligheidsvoorschriften en maken gebruik van LED technologie. Zij zijn bijzonder efficiënt en kunnen aan elke situatie aangepast worden, waardoor zij aan alle eisen van een moderne installatie voldoen.

Verkrijgbaar op 24 V en 230 V in de volgende uitvoeringen:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac instelbaar op de aansluitklemmen, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc instelbaar op de aansluitklemmen, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc met acht leds.

MOLLIGHT4X - 230Vac met acht leds.

LACOLED - 24Vac-dc -230Vac instelbaar op aansluitklemmen, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac instelbaar op aansluitklemmen, multi-led.

WALL - 24Vdc ledstrips.

WALL + AL2VA - 230Vac uitgangen 24Vdc ledstrips.

De vormgeving, de dikte van de beschermende delen en de nodige afdichtingen op de kritieke punten zorgen voor een goede bestendigheid tegen alle weersomstandigheden en vandalisme.

Dit unieke en niet vergelijkbare product zorgt niet alleen voor een duidelijke waarschuwing bij beweging van de poort, maar staat evenzeer voor de kwalitatieve afwerking van het Cardin systeem.

Productkenmerken LPXLAMP

Elektronische LED waarschuwingslamp van 24-230V, geel

Geschikt voor toepassing op allerlei soorten installaties en palen. De eenvoudige montage en minimale afmetingen zorgen ervoor dat deze lamp ideaal is voor particuliere toepassingen. Het lampgedeelte is in de hoogte verstelbaar.

Voeding instelbaar op de aansluitklemmen: 24Vac-dc - 230Vac.

Arbeidscyclus 70%.

Lamp instelbaar continu aan/knipperen via jumper.

Kap verstelbaar in de hoogte.

Beschermingsgraad IP55




> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsspanning	Vac/dc	24 / 230
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App