



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Moteur alimenté en 24V
-  Moteur autobloquant
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Ralentissement en fermeture et ouverture
-  Programmeur intégré
-  Auto-apprentissage
-  Compatible Bluetooth
-  Multi-décodage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Surface maxi. porte 9m²
-  Logement résidentiel

Caractéristiques SÉRIE GLZACK

Automatismes à entraînement pour portes sectionnelles

Automatisme à entraînement pour portes résidentielles sectionnelles et basculantes. Le propulseur 24V, robuste et efficace avec centrale intégrée, est doté en standard de tous les éléments nécessaires au fonctionnement en toutes conditions de travail. Il s'accouple sur un solide rail en acier (A acheter séparément) avec transmission par courroie sans fin non-apparente, disponible en 2 différentes longueurs:

- ZACKGB3: 3000mm (course maxi. : 2500mm - pour portes jusqu'à 2400mm)

- ZACKGB4: 4000mm (course maxi. : 3500mm - pour portes jusqu'à 3400mm)

Il est commandé par une logique évoluée qui se base sur un système de contrôle du déplacement de la porte par encodeur avec ralentissement en ouverture et en fermeture. Le système fait appel à une programmation par auto-apprentissage et un paramétrage du fonctionnement par LED display et touche externes.

L'automatisme est équipé en standard de récepteur radio 433MHz (868MHz en option), d'éclairage de zone et de câble d'alimentation. L'automatisme est prédisposé pour l'enfichage de batteries (Lilion) qui permettent d'effectuer les manoeuvres de secours en cas de coupure de courant.

Le déverrouillage manuel qui désaccouple le chariot de l'élément d'entraînement s'effectue au moyen d'un câble désolidarisant la porte de l'automatisme. Le repositionnement intervient en automatique si des événements non liés au fonctionnement surviennent sur la course de la porte.

Tous les produits de la série ont été conçus et réalisés conformément aux normes de sécurité en vigueur et sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique et commande à distance.

Multi-décodage:

La gamme est équipée en standard d'un module multi-décodage pour la commande à distance (S4xx - S50x).

Caractéristiques du produit GLZACK600

Groupe électromécanique autobloquant

pour portes résidentielles, avec moteur 24V, encodeur, programmeur électronique et éclairage de zone à LED.

Force de traction maximum 600N.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	210
Courant nominal absorbé	A	1
Alimentation du moteur	Vdc	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	120
Courant nominal absorbé moteur	A	2.5
Facteur de marche	%	35
Vitesse d'entraînement	m/min	9,6
Poussée	N	600
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	40
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Module d'échange Bluetooth en option

ZACKBTKEY



> App ULTIMATE CARDIN