

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE** 27MHz 29MHz S48AM**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO** 30MHz S48AM**Características S48**

Radiomando digital superheterodino de códigos programables

Sistemas de radio

Frecuencia portadora 27,195 MHz "AM"

2⁴⁸ combinaciones de códigos

Emisores avec pantalla

Canales disponibles 2-100

Número de códigos disponibles 7.000.000

Portée de l'émetteur 200-300m

Radiomandos de alta fiabilidad para activar a distancia aparatos eléctricos y electrónicos.

El uso de tecnologías de vanguardia, la atenta selección de materiales y un refinado diseño concebido para obtener el máximo rendimiento y funcionalidad, incluso en condiciones extremas, han permitido alcanzar un elevado estándar de calidad del producto. En los emisores, que se han convertido en objetos que acompañan al usuario en todos los momentos de la jornada, la fiabilidad electrónica acompaña a las líneas ergonómicas de los estuches.

Random code

La serie S48 utiliza el sistema de codificación "Random"; este sistema basa su principio de funcionamiento en la generación por parte del receptor de un código aleatorio y secreto (generado por un contador tipo random) y en la adquisición del mismo por parte del emisor (mediante enchufe en el receptor). Este sistema de codificación dispone de 7.000.000 diferentes combinaciones, con la posibilidad por parte del transmisor de adquirir un código diferente (desde receptores distintos) en cada canal a disposición. Durante la fase de memorización el código del receptor se transfiere en una memoria no volátil, que es posible transferir a otro receptor, en caso de sustitución del mismo, sin tener que reprogramarlo.

Características del producto TRQ048210.00F

Emisor de 2 canales

Estuche en material plástico antigolpes.

Alimentación 12 V con pila tipo "23 A".

Dimensiones 40 x 100 x 14



> App ULTIMATE CARDIN