



Caratteristiche ECU DATA EXCHANGE

ECU data exchange interfaccia programmatori

L'INTPRG è un dispositivo che permette di monitorare e impostare le centraline multi funzionali da remoto mediante l'app professionale CRD TWO. Si collega alla centrale via Bluetooth tramite l'apposito modulo, o via cavo e si connette al gateway Cardin via 3G o WiFi. Il gateway provvederà a mettere in collegamento diretto la centrale connessa all'INTPRG con il tablet o lo smartphone dell'utente con il quale potrà interagire come se si trovasse davanti all'installazione. Le principali funzioni che si possono effettuare sono le seguenti:

Visualizzare lo stato di comandi e sicurezze ed eventuali errori.

Impostare tutti i parametri del programmatore inclusi gli eventi del timer, la data e l'ora.

Inviare comandi di moto e lanciare l'autoprogrammazione.

Memorizzazione trasmettitore

Notifica errore via email.

Comunicazione diretta dispositivo mobile - centrale Cardin tramite Bluetooth.

Inoltre dall'app è possibile impostare una webcam (telecamera IP) con cui è possibile vedere in tempo reale il luogo dell'installazione, permettendoti di inviare comandi in tutta sicurezza.

Caratteristiche prodotto INTPRG-WF

Interfaccia WiFi

L'interfaccia WF permette il controllo, la diagnostica e la programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote tramite l'app Cardin.



> App ULTIMATE CARDIN


CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Vac/dc	12/24
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	65
Classe di isolamento	Cl _s	III

CONNETTIVITÀ

Modulo di scambio Bluetooth opzionale	MODBT
Modulo seriale opzionale	MODCA

DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN