



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



App Cardin



433MHz



Compatible con interfaz de red

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



433MHz



S449

Características S449

Radiomando digital de cuarzo Rolling Code

433MHz FM rolling code

2⁶⁶ combinaciones de códigos

Memorización vía radio

Antena ANS400

Canales disponibles 1-2-3-4

Alcance 100 - 150m

Número de códigos precodificables más de 268 millones

Sistema de mando vía radio, innovador y práctico, que agrupa en un único protocolo de trabajo, una serie de dispositivos específicos adecuados para el mando a distancia de sistemas de automatización y seguridad.

Equipos de alto nivel tecnológico, protegidos por prácticos estuches fáciles de instalar y utilizar, agradables estéticamente y con acabados esmerados, como en el estilo de los productos Cardin.

Soluciones para todo tipo de uso: mando de sistemas automatizados de puertas y cancelas, mando y control para sistemas de automatización de toldos y cierres enrollables, activación de sistemas de alarma y control de accesos y todo tipo de activaciones ON-OFF o temporizadas. De hecho, la instalación del S449 ofrece elevada eficiencia, una notable practicidad de uso para el usuario y una facilidad de uso y gestión para el instalador.

Un sistema completo y seguro, con las mejores propuestas de la tecnología actual, realizado con el rigor y la calidad que distinguen a todos los productos CARDIN.

La "clave" del sistema está constituida por mandos simplemente únicos, realizados en material antiarañazos, resistentes a los impactos, fáciles de manejar y de pequeñas dimensiones. Disponibles en versión: miniaturizada de 1 a 4 canales y de pared, con 4 funciones en emplazamiento fijo. Los emisores de una sola tecla (monofunción) son adecuados para los sistemas de alarma y de control de los accesos. La versión de 3 teclas, práctica y eficiente, diseñada para el mando de toldo y cierres enrollables, permite la identificación inmediata de las funciones de apertura, cierre y parada.

Disponible un clip que permite la aplicación de un elemento transpondedor en la carcasa del emisor.

Características del producto RSQ4490C2

Receptor insertable de 2 canales (5Vdc)

Receptor insertable open collector para los aparatos predispuestos.

2 canales impulsivos.

Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos.



> App ULTIMATE CARDIN

RSQ4490C2 - SISTEMAS DE RADIO

Receptor insertable de 2 canales (5Vdc)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	5
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	--



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europa.sales.office@cardin.it - www.cardin.it