

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

App Cardin



868MHz



Compatible con interfaz de red

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

868MHz



S486

Características S486**Radiomando digital de cuarzo Rolling Code**

868MHz FM Rolling Code

2⁶⁶ combinaciones de códigos

Memorización vía radio

Antena ANQ800-1

Canales disponibles 1-2-3-4

Alcance 100 - 150m

Número de códigos precodificables más de 268 millones

Sistema de mando vía radio, innovador y práctico, que agrupa en un único protocolo de trabajo, una serie de dispositivos específicos adecuados para el mando a distancia de sistemas de automatización y seguridad.

Equipos de alto nivel tecnológico, protegidos por prácticos estuches fáciles de instalar y utilizar, agradables estéticamente y con acabados esmerados, como en el estilo de los productos Cardin.

Soluciones para todo tipo de uso: mando de sistemas automatizados de puertas y cancelas, mando y control para sistemas de automatización de toldos y cierres enrollables, activación de sistemas de alarma y control de accesos y todo tipo de activaciones ON-OFF o temporizadas. De hecho, la instalación del S449 ofrece elevada eficiencia, una notable practicidad de uso para el usuario y una facilidad de uso y gestión para el instalador.

Un sistema completo y seguro, con las mejores propuestas de la tecnología actual, realizado con el rigor y la calidad que distinguen a todos los productos CARDIN.

La "clave" del sistema está constituida por mandos simplemente únicos, realizados en material antiarañazos, resistentes a los impactos, fáciles de manejar y de pequeñas dimensiones. Disponibles en versión: miniaturizada de 1 a 4 canales y de pared, con 4 funciones en emplazamiento fijo. Los emisores de una sola tecla (monofunción) son adecuados para los sistemas de alarma y de control de los accesos. La versión de 3 teclas, práctica y eficiente, diseñada para el mando de toldo y cierres enrollables, permite la identificación inmediata de las funciones de apertura, cierre y parada.

Disponible un clip que permite la aplicación de un elemento transpondedor en la carcasa del emisor.

Características del producto RCQ486W00**Interconectar multiprotocolo**

Descodificación de la señal vía radio proveniente de un TXQ449-486 o por cable desde un teclado DKS1000T y presenta en la salida una señal digital Wiegand/ISO-3554 y RS232 (hacia un PC), que contiene el código del emisor activado en 13 formatos diferentes.

Dispone de un contacto al cual puede ser conectado un temporizador o bien un interruptor para habilitar o deshabilitar el interconector en diferentes fases horarias.

La salida serie RS232 permite la interconexión con un ordenador personal mediante el software de gestión de usuarios, suministrado con el kit.

Alimentación 12/24Vac-dc

Corriente absorbida 20mA

Estuche para exteriores de ABS - IP55.

Dimensiones 148 x 118 x 40.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	12/24
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+75
Grado de protección	IP	55

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN