

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

-  Multi-decodificador open collector
-  Control mediante codificador magnético
-  Auto-aprendizaje

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

-  **230V** Motores alimentados a 230V
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Compatible con interfaz de red
-  Compatible Bluetooth

**Características PRG T 230V / 400V**

Centrales electrónicas de control para motores industriales monofásico - trifásico

Alimentación general 230Vac / 400Vac

Salida motor monofásico 230Vac

Salida motor trifásico 400V3~

Grado de protección IP55

Grado de ignifugación V2

Equipos de microcontrolador para aperturas automatizadas de una o dos puertas. Estudiadas y realizadas específicamente para este uso, las centrales Cardin están provistas de programación digital de tiempos.

Utilizadas para motores de 230Vac y 400V trifásicos (T400) efectúan una gestión inteligente del desplazamiento de la puerta.

Los aparatos pueden realizar el control de la posición de la puerta con codificador o bien a tiempo (detección automática de la configuración).

Todos los productos de la serie han sido diseñados y realizados de conformidad con las normas de seguridad vigentes; están predispuestos para el funcionamiento automático, semiautomático y mando a distancia.

Compatible con el sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF(excepto T400) que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde emplazamientos remotos.

La amplitud de la gama ofrece la solución adecuada para cada problema de conjunto e instalación. Un alto nivel de calidad del producto, obtenido con un atento proyecto y una adecuada selección de materiales, permite obtener de estos equipos la máxima fiabilidad en cualquier condición de trabajo.

Open collector

La gama está predispuesta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todas las sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

**Características del producto T600**

Central electrónica

Central de control con regulación de par, dispositivos de ralentización y codificador, exclusión de los dispositivos de seguridad por medio de interruptor DIP específico.

Nuevo transformador externo de 32VA.

Tercer tecla para programación.

Intermitente en la salida.

Salida segundo canal OC2 (contacto US1).

Terminales para conexiones de los condensadores del motor.

Conector para pulsador TAST3F.

Entradas BSA y BSC para bandas sensibles 8K2.



> App ULTIMATE CARDIN


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                        |     |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|
| Alimentación de red monofásico 50/60Hz | Vac | 230       |
| Potencia absorbida                     | W   | 1800      |
| Corriente absorbida                    | A   | 6         |
| Potencia de salida para 1 motor        | W   | 1200      |
| Potencia de salida para 2 motores      | W   | 800 + 800 |
| Temperatura de funcionamiento          | °C  | -20...+55 |
| Grado de protección                    | IP  | 55        |
| Clase de aislamiento                   | Cls | II        |

## CONECTIVIDAD

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Receptor insertable opcional             | OC2    |
| Módulo de intercambio Bluetooth opcional | MODBT2 |

## DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN