

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE** 27MHz 29MHz S46AM**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO** 27MHz S46AM**Características S46****Radiomando digital superheterodino de códigos programables**

Sistemas de radio

Frecuencia portadora 27,195 MHz "AM"

Portée de l'émetteur 200-300m

Canales disponibles 2-4

Combinaciones de códigos de usuario disponibles: 19683.

Radiomandos de alta fiabilidad para activar a distancia aparatos eléctricos y electrónicos.

La gama de modelos propuestos permite resolver todas las problemáticas del sistema, facilitándole al usuario la máxima seguridad. El uso de tecnologías de vanguardia, la atenta selección de materiales y un refinado diseño concebido para obtener el máximo rendimiento y funcionalidad, incluso en condiciones extremas, han permitido alcanzar un elevado estándar de calidad del producto. En los emisores, que se han convertido en objetos que acompañan al usuario en todos los momentos de la jornada, la fiabilidad electrónica acompaña a las líneas ergonómicas de los estuches.

El radiomando permite gestionar a distancia aparatos eléctricos y electrónicos. El mejor uso del mismo se encuentra en el control de sistemas automáticos de apertura y en todas las instalaciones en las cuales se precise un control a distancia (inalámbrico) protegido por un código secreto de alta fiabilidad. El sistema de radiomando consta de uno o más emisores y uno o más receptores que serán combinados según las exigencias específicas de la instalación.

En los receptores con códigos iguales es posible controlar hasta 4 funciones a través de un emisor, incluso en distintos emplazamientos (diferentes receptores). Un sistema completo y sistema seguro, lo mejor que la tecnología actual propone, realizado con el rigor y la calidad de todos los productos CARDIN.

Códigos programables

La serie (hasta cuatro canales) usa un sistema de codificación programable que se basa en un dip-switch con 9 vías ternario que permite 19.683 combinaciones. Basta componer el mismo código en el emisor y en el receptor utilizando los 9 dip-switches disponibles. La programación puede realizarse varias veces, incluso después de la instalación, con la consecuente posibilidad de garantizar el secreto del código de usuario. En la versión de dos teclas es posible el funcionamiento monocal ("A+A").

Características del producto TRQ46620C.EUR**Emisor de 2 canales**

Estuche en material plástico antigolpes.

Alimentación 12 V con pila tipo "23 A".

Dimensiones 40 x 75 x 19




> App ULTIMATE CARDIN

TRQ46620C.EUR - SISTEMAS DE RADIO

Emisor de 2 canales



DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it