



Eigenschaften BLINKLICHTER

Elektronische LED-Blinklichter

Stromversorgung 24Vac-dc / 230Vac

Led-Beleuchtung

Verstellbare und feste Ausführungen

Die breite Palette der Blinklichter Cardin sind hervorragende Systeme für die Sichtanzeige von Bewegungen, die unter Einsatz der hocheffiziente LED-Technologie das sich jeder Situation anpasst und alle Sicherheitsvorschriften einhalten.

Lieferbar in 24V oder 230V Ausführungen wie folgt:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc - 230Vac über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led.

ICONX - 24Vac-dc über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc acht Leds.

MOLLIGHT4X - 230Vac acht Leds.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac Stromversorgung über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac Stromversorgung über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led.

WALL - 24Vdc, Led Lichtleiste.

WALL + AL2VA - 230Vac, Ausgang 24Vdc, Led Lichtleiste.

Die Form, die für die Schutzdetails benutzten Stärken und die durch die Abdichtung aller kritischen Punkte angewandte Vorsichtsmaßnahme geben der Baugruppe Struktur und machen sie unangreifbar für Witterungseinflüsse und Vandalismus.

Insgesamt ist das Gerät wirklich einzigartig und unverwechselbar, ein leistungsstarkes Sicherheitssignal für die Benutzer das vor und während der von der Automatisierung ausgelösten Bewegungen aktiv und gleichzeitig ein Identifizierungselement ist, das für die Qualität des von der Cardin-Anlage gebotenen Service steht.

Merkmale des Produkts LPXLAMP-OR

Oranges Blinklicht mit Led-Beleuchtung 24-230V

Es ist zur Anwendung auf jedem Anlagentyp geeignet; die einfache Installation und die geringen Abmessungen machen es zum idealen Leuchtmelder bei Wohnanlagen. Die Leuchtkappe ist höhenverstellbar.

Stromversorgung über Klemmenleiste auswählbar: 24Vac-dc - 230Vac.

Einschaltdauer 70%.

Wahl-Jumper Festlicht/Blinklicht.

Höhenverstellbarer Kappe.

Schutzgrad IP55



> ULTIMATE CARDIN App

LPXLAMP-OR - BLINKLICHTER


Oranges Blinklicht mit Led-Beleuchtung 24-230V



ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	24 / 230
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it