



Características LÁMPARAS DESTELLANTES

Lámparas electrónicas destellantes de LED

Alimentación 24Vac-dc / 230Vac

Iluminación de Led

Versiones regulables y fijas

Las amplias gamas de lámparas destellantes Cardin representan válidos sistemas de señalización visual para las maniobras y están contruidos de conformidad con las normas de seguridad usando tecnología LED de alta eficiencia que se adapta a todos los requisitos de una instalación moderna.

Disponible en las versiones 24V y 230V como sigue:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc seleccionable en la placa de bornes, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc de ocho led.

MOLLIGHT4X - 230Vac de ocho led.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

WALL - 24Vdc tiras de luces led.

WALL + AL2VA - 230Vac salida 24Vdc tiras de luces led.

La forma, los espesores utilizados en los detalles de protección y la pericia con la que se asegura la estanqueidad en todos los puntos críticos, hacen que toda la estructura resista perfectamente a los eventos atmosféricos y a los actos vandálicos.

Es un equipo realmente único e inconfundible, una señal de seguridad eficaz destinada a los usuarios; activa, antes y durante las maniobras accionadas por los automatismos y, al mismo tiempo, una señal característica que identifica la calidad del servicio ofrecida por el sistema Cardin.

Características del producto SPOTLED24

Foco de LED 24V

Foco de LED orientable

Alimentación 9-30Vac-dc.

Potencia 10W.

Temperatura del color CCT 4000K.

Cable de alimentación longitud 50cm.

Grado de protección IP65



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación

Vac/dc

12 / 24



> App ULTIMATE CARDIN