

HLMOLE230

Elektromechanische aandrijving met motor van 230V voor poorten met max. openingshoek van 105°



CARATTERISTICHE SERIE

-  Motor met voeding van 24V
-  Zelfvergrendelende aandrijving

CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Motor met voeding van 230V
-  Max. vleugelgewicht 450kg
-  Max. vleugelopening 105°
-  Industrieel gebouw
-  Max. vleugelbreedte 3.5m
-  Voorbekabelde aansluiting

Eigenschappen HLMOLE SERIE

Deze aandrijving is samengesteld uit een geheel dat bestaat uit een besturingskast voor de elektronische besturing van de installatie, 1 of 2 zelfvergrendelende waterdichte aandrijfmotoren inclusief behuizing en een speciale kabel voor de aansluiting (2 meter).

Deze betrouwbare en robuuste elektromechanische aandrijving garandeert een optimale werking onder alle omstandigheden en met het op kogels roterende hendelsysteem zorgt deze aandrijving voor een vloeiende en stille beweging van de poortvleugel. De aandrijving is aan de binnenzijde voorzien van een gietijzeren tandwiel met schroefvertanding met uitstekende bestendigheid.

De funderingskasten met thermisch verzinkte behandeling of van roestvast staal garanderen een duurzame roestbestendigheid.

Deze aandrijvingen zijn ideaal om toegepast te worden op poorten waar montage op de paal niet mogelijk is of waar een nagenoeg onzichtbare aandrijving wordt verlangd (met optioneel accessoire), openingshoeken tot 360°.

De apparaten zijn niet uitgerust met elektronische besturing. Wij adviseren om de elektronische besturingskasten van Cardin toe te passen:

Cardin T600 voor 1 of 2 motoren van 230V.

Cardin T624 voor 1 of 2 motoren van 24V.

Bij het model van 24V vindt de controle van de stand van de poortvleugel plaats met behulp van mechanische aanslagen via encoder met programmering op basis van een zelflerend principe waarmee de montagetijd aanzienlijk verkort wordt en de afregeling van het systeem verbeterd wordt. De herpositionering vindt automatisch plaats wanneer er zich tijdens de loop van de poortvleugel calamiteiten voordoen. De controle door de besturingskast omvat ook een anti-inklemmingsbeveiliging en "soft start" en "soft stop" regeling van de beweging.

Het onomkeerbare reductiesysteem garandeert de vergrendeling van de poortvleugel in de gesloten stand. De handmatige noodbeweging met automatische herinschakeling is makkelijk uit te voeren waarbij gekozen kan worden uit twee mogelijkheden: slot met persoonlijke sleutel of met hendel.

Caratteristiche prodotto HLMOLE230

Elektromechanische aandrijving met motor van 230V voor poorten met max. openingshoek van 105°

Zelfvergrendelende elektromechanische aandrijving gecontroleerd via encoder.

Overbrengsysteem met drijfstang/hendel.

Inclusief aansluitkabel, lengte 2m.

Funderingskast, elektronische besturingskast van Cardin apart te bestellen.



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it

HLMOLE230

Elektromechanische aandrijving met motor van 230V voor poorten met max. openingshoek van 105°



ALGEMENE KENMERKEN

Voeding motor	Vac	230
Max. opgenomen motor vermogen	W	370
Motor Stroomverbruik	A	2
Arbeidscyclus	%	30
Openingstijd tot 90°	s	19
Openingstijd tot 110°	s	23
Openingstijd tot 180°	s	40
Max. koppel	Nm	500
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	67

CONNECTIVITEIT



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it