

# GLMECHA230S

Gruppo elettromeccanico con motore 230V



## Caratteristiche prodotto GLMECHA230S

Gruppo elettromeccanico con motore 230V

Automazione autobloccante slave.

Viene utilizzata come integrazione al gruppo GLMECHA nel caso di applicazioni che richiedono il doppio motore.

Braccio attuatore da ordinare separatamente.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

**230V** Motore alimentato a 230V

**2,7m**  
h-max Altezza porta max. 2.7m

**11 m<sup>2</sup>** Superficie porta max. 11mq



› Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy  
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                                    |     |           |
|------------------------------------|-----|-----------|
| Alimentazione motori               | Vac | 24        |
| Potenza massima assorbita motore   | W   | 100       |
| Corrente nominale assorbita motore | A   | 2         |
| Intermittenza di lavoro            | %   | 70        |
| Velocità riduttore                 | rpm | 1.7       |
| Coppia max.                        | Nm  | 170       |
| Temperatura di esercizio           | °C  | -20...+55 |
| Grado di protezione                | IP  | 44        |

**DIMENSIONI DI INGOMBRO**

Vai all'app Ultimate Cardin