



### SERIE KENMERKEN

-  Multi-decoding open collector
-  Controlesysteem via magnetische encoder
-  Zelflerend

### PRODUCTKENMERKEN

-  230V Motor met voeding van 230V
-  Vertraging bij openen en sluiten
-  Bluetooth compatibel
-  Instelling Master - Slave

## Eigenschappen PRG T 230V / 400V

Elektronische besturingskasten voor industriële toepassingen voor de aansturing van een monofase of driefase motor

Hoofdvoedingsspanning 230Vac / 400Vac

Motorspanning monofase 230Vac

Motorspanning driefase 400V3~

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Elektronische apparaten voor het bedienen van automatische toegangssystemen met één of twee vleugels. Deze apparaten die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen zijn uitgerust met digitale programmering van de werkingstijden.

Deze apparaten die bestemd zijn voor motoraandrijvingen van 230Vac en 400 driefase (T400), beschikken over een intelligent besturingssysteem voor het verplaatsen van de poortvleugel.

De apparaten kunnen de stand van de poortvleugel controleren via een encoder of via tijdschakeling (automatische detectie van de configuratie).

Alle producten uit deze serie zijn ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch en met afstandsbediening.

Compatibel met het INTPRG-4G systeem (behalve T400) waarmee het mogelijk is om het systeem op afstand te controleren en de parameters van het systeem in te stellen.

Het uitgebreide assortiment maakt het mogelijk om voor alle installatieproblemen een pasklare oplossing te bieden. Dankzij de uitstekende kwaliteit, voortvloeiend uit een zorgvuldige ontwikkeling en een goede materiaalkeuze, bieden deze apparaten een uitmuntende betrouwbaarheid in alle werksituaties.

Open collector

Het assortiment biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

## Productkenmerken T101E

Elektronische besturingskast voor één motor van 230V

Besturingskast met koppelregeling, vertragingen en encoder, uitschakeling van de beveiligingen via speciale dip switches.

Dubbele 8,2kΩ ingang voor aansluiten van veiligheidscontact-/afslaglijsten.

Mogelijkheid om twee bedieningspanelen aan te sluiten in Master-Slave configuratie voor automatische bediening van tegenoverliggende deuren.



> ULTIMATE CARDIN App

## T101E - ELEKTRONISCHE BESTURINGEN

Elektronische besturingskast voor één motor van 230V


### ALGEMENE KENMERKEN

|                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Monofase netvoeding 50/60Hz   | Vac | 230       |
| Opgenomen vermogen            | W   | 1500      |
| Stroomverbruik                | A   | 6.3       |
| Uitgangsvermogen voor 1 motor | W   | 1100      |
| Werkings temperatuur          | °C  | -20...+55 |
| Beschermingsgraad             | IP  | 55        |
| Isolatieklasse                | Cls | II        |

### CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint OC2

### AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App