

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

Tarjeta radioreceptora incorporada



433MHz



868MHz



Multi-decodificador

Características RPQBLACK

Centrales electrónicas para persianas y cierres enrollables 110V-240Vac

Central de control para puertas y persianas, diseñada y realizada específicamente para este uso. Los dos modelos que constituyen la línea RPQBLACK están equipados con un nuevo receptor de doble frecuencia (433/868MHz) y multi-decodificado para S4XX o S500.

Además, está presente, una entrada de seguridad donde podemos seleccionar conectar una banda de seguridad (8,2K) o una fotocélula (n.c.).

El tiempo de trabajo del motor, se gestiona partiendo de una programación automática simple e intuitiva. Para optimizar tiempos y controles, está disponible también una función particular que detecta cuando la puerta llega a su final de carrera del motor.

Los modos de funcionamiento se seleccionan a través del dip-switch para todas las funciones más comunes. Con el módulo Bluetooth opcional, es posible utilizar las aplicaciones específicas Cardin para configurar y modificar parámetros adicionales y gestionar el alta y baja de mandos.

Los dos modelos funcionan con tensiones de 110 a 240Vac con frecuencia 50/60Hz. En salida de motor y lámpara parpadeante o luz de cortesía, la tensión y la frecuencia son iguales a las de la alimentación.

Entradas y salidas:

- Entrada botón dinámico (START)
- Entrada para banda de seguridad (8,2K) o para contacto fotocélula (n.c.)
- Salida Motor
- Salida lámpara parpadeante o luz de cortesía
- Salida alimentación fotocélula (12Vdc)

Funciones:

- Modalidad tiempo o con detección final de carrera motor
- Modalidad "hombre presente" seleccionable en apertura y/o cierre.
- Cierre automático

Datos técnicos:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| - Tensión de alimentación | 110-240Vac 50/60Hz |
| - Absorción en standby | <1W |
| - Salida motor | máx. 5A - 110-240Vac 50/60Hz* |
| - Salida parpadeante/luz de cortesía | máx. 0,5A - 110-240Vac 50/60Hz* |
| - Salida alimentación fotocélulas | 12Vdc máx. 1W |
| - Tiempo máximo de trabajo | 240" |
| - Tiempo máximo de pausa nuevo cierre | 240" |
| - Frecuencia receptor | 433.92 / 868.3 MHz |
| - Transmisores compatibles | S4XX / S50X |
| - Capacidad memoria | 100 transmisores |
| - Temperatura de funcionamiento | -20° ... +55°C |
| - Grado de protección | IP55 |
| - Dimensiones box | 148x118x40 mm |

(*) tensión y frecuencia en salida solo las mismas de la alimentación en entrada.

Características del producto RPQBLACK

Central de control para un motor 110V-240Vac

Central para puertas y persianas con receptor integrado y estuche para exteriores.

Dimensiones 148 x 118 x 40 mm



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia absorbida	W	1200
Corriente absorbida	A	6.3
Potencia de salida para 1 motor	W	1200 a 230V
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	55
Clase de aislamiento	Clas	II

CONECTIVIDAD

Módulo de intercambio Bluetooth opcional

MODBT



> App ULTIMATE CARDIN