



CARATTERISTICHE SERIE

- Motore alimentato a 24V
- Motore autobloccante
- Programmatore integrato
- Uso intensivo
- Controllo tramite encoder magnetico
- Rallentamento in chiusura e apertura
- Compatibile Bluetooth
- Autoapprendimento
- Compatibile con interfaccia rete

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Impianto residenziale
- Lunghezza anta max. 2m
- Peso anta massimo 200kg
- Apertura max. 120°
- Multi-decoding open collector

Caratteristiche SERIE BLGRIFFE

Automazioni autoprogrammabili per cancelli a battente

Automazione a braccio articolato progettata per gestire chiusure a battente con una o due ante. Comprende un'unità master con un programmatore ed una slave per la seconda anta, che agisce in sincronia.

Perfetta per le applicazioni residenziali dove si trovano cancelli e colonne di piccole dimensioni, si adatta perfettamente alla struttura fissa senza alterare l'estetica del cancello ed è la scelta ideale per un controllo efficace e affidabile dei cancelli, garantendo sicurezza e comodità in ogni situazione: un connubio perfetto tra tecnologia, design e precisione.

La base di fissaggio robusta e compatta, consente l'applicazione dell'automazione anche su pilastri di dimensioni ridotte. I bracci per il trasferimento del moto realizzati in alluminio pressofuso sono estremamente robusti e dotati di snodi adatti ad ogni tipo di applicazione per questo consentono di movimentare cancelli a battente con caratteristiche costruttive diverse.

Lo sblocco manuale si attua con un pratico sistema di sblocco- blocco a leva protetta da chiave di sicurezza.

L'utilizzo di motori corrente continua aumenta le prestazioni e le garanzie di un'alta efficienza, lunga durata, servizio continuo ed estrema silenziosità.

Il programmatore integrato garantisce il controllo della posizione dell'anta tramite encoder e finecorsa meccanici.

Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

Compatibile con il sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF che permette il controllo e la programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

Kit batterie completo di caricabatteria da ordinare separatamente.

Caratteristiche prodotto BLGRIFFE24TM

Gruppo elettromeccanico con motore 24V

Automazione master autobloccante controllata tramite finecorsa con programmatore elettronico incluso.

Kit batterie completo di caricabatteria da ordinare separatamente.

L'apparecchiatura è particolarmente indicata per cancelli con pilastri a base ridotta fino a 180mm di larghezza. Ideale anche per cancelli con cerniere disassate rispetto al filo pilastro e con ante fino a 2m (2,5m con elettroserratura), peso max 200kg.

Braccio attuatore incluso.

Elettronica di controllo semplice e intuitiva, configurabile, per le funzioni basiche, tramite DIP switch.

Configurabile anche tramite app CRD TWO se installato modulo MODBT2 (optional), che permette di gestire anche funzioni avanzate.

Predisposta per l'inserimento di una scheda radio ricevente Open Collector che garantisce la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi disponibile nel catalogo Cardin.

E' possibile anche un'installazione semplificata senza encoder.



> App ULTIMATE CARDIN

BLGRIFFE24TM - AUTOMAZIONI A BRACCIO PER CANCELLI A BATTENTE

Gruppo elettromeccanico con motore 24V



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione di rete monofase 50/60Hz	Vac	230
Potenza assorbita	W	150
Corrente nominale assorbita	A	0.7
Alimentazione motori	Vac	24
Potenza massima assorbita motore	W	50
Corrente nominale assorbita motore	A	2
Intermittenza di lavoro	%	70
Tempo di apertura 90°	s	16
Apertura massima	°	120
Coppia max.	Nm	250
Batterie NiMH e carica batteria opzionale.	typ	NiMH
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	54
Classe di isolamento	Cls	II

CONNETTIVITÀ

Ricevitore a scheda opzionale	OC2
Modulo di scambio Bluetooth opzionale	MODBT2



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it