



### CARATTERISTICHE SERIE

-  Multi-decoding open collector
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Autoapprendimento

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  230V Motore alimentato a 230V
-  Rallentamento in chiusura e apertura
-  Compatibile con interfaccia rete
-  Compatibile Bluetooth

## Caratteristiche PRG T 230V / 400V

Programmatori elettronici per motori industriali monofase - trifase

Alimentazione generale 230Vac / 400Vac

Uscita motore monofase 230Vac

Uscita motore trifase 400V3~

Grado di protezione IP55

Grado di ignifugazione V2

Apparecchiature elettroniche per il comando di sistemi automatici d'apertura a una o due ante. Studiate e realizzate appositamente per questo impiego, sono dotate di programmazione digitale dei tempi.

Dedicate a motorizzazioni 230Vac e 400V trifase (T400) attuano una gestione intelligente dello spostamento dell'anta.

Le apparecchiature possono attuare il controllo della posizione dell'anta ad encoder oppure a tempo (rilevazione automatica della configurazione).

Tutti i prodotti della serie sono stati progettati e realizzati secondo le normative di sicurezza vigenti e sono predisposti per il funzionamento automatico, semiautomatico e comando a distanza.

Compatibile con il sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF (Eccetto T400) che permette il controllo e la programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

La completezza della gamma offre la soluzione adeguata ad ogni problematica di impiantistica ed installazione. Un alto livello di qualità del prodotto, raggiunto con un'attenta progettazione e un'opportuna scelta dei materiali, permette di ottenere da queste apparecchiature la massima affidabilità in tutte le condizioni di lavoro.

Open collector

La gamma è predisposta per l'inserimento di una scheda radio ricevente open collector che garantisce la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi disponibile nel catalogo Cardin.

## Caratteristiche prodotto T600

Programmatore elettronico

Centrale completa di regolazione di coppia, rallentamenti ed encoder, esclusione delle sicurezze tramite dip-switch dedicati:

Nuovo trasformatore esterno da 32VA.

Terzo pulsante per programmazione.

Blinker su uscita lampeggiante.

Uscita secondo canale OC2 (contatto US1).

Morsetti per collegamenti condensatori motore.

Connettore per tastiere TAST3F.

Ingressi BSA e BSC per bordi sensibili 8K2.



> App ULTIMATE CARDIN


## CARATTERISTICHE GENERALI

|                                        |     |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|
| Alimentazione di rete monofase 50/60Hz | Vac | 230       |
| Potenza assorbita                      | W   | 1800      |
| Corrente nominale assorbita            | A   | 6         |
| Potenza in uscita per 1 motore         | W   | 1200      |
| Potenza in uscita per 2 motori         | W   | 800 + 800 |
| Temperatura di esercizio               | °C  | -20...+55 |
| Grado di protezione                    | IP  | 55        |
| Classe di isolamento                   | Cls | II        |

## CONNETTIVITÀ

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Ricevitore a scheda opzionale         | OC2    |
| Modulo di scambio Bluetooth opzionale | MODBT2 |

## DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN