



MERKMALE DER SERIE



Antriebe mit 230V Stromversorgung

Eigenschaften PRG 230V

Elektronische Steuerungseinheiten mit Mikro-Kontroller für 230V Antriebe

Netzstromversorgung 230Vac
Motorstromversorgung 230Vac
Schutzgrad IP55
Feuerschutzgrad V2
Vorrüstung mit Funkkarte
Kanaleingänge: TA, TC, TD, TB

Elektronische Apparaturen zur Steuerung automatischer Öffnungssysteme. Eigens für diese Verwendung entwickelt und gefertigt, sind sie ausgerüstet mit einer digitalen "Schritt-für Schritt"-Programmierung der Zeiten und Funktionen, die leicht in Echtzeit ausgeführt werden kann, während sich der Torflügel, der den Befehl ausführt, in Bewegung befindet, wodurch die Installationszeiten beachtlich verkürzt werden. Für das Programmiersystem sind einfach eine oder zwei Tasten (je nach Ausführung) zu benutzen, die eine schnelle Einstellung aller Funktionen erlauben.

Bei der Version für zwei Torflügel wird die Programmierung durch Anweisungen im LED-Display geführt. Alle Produkte der Serie wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen, manuellen (Totmann) und ferngesteuerten (Einsteckmöglichkeit von Cardin-Funkempfängern) Betrieb befähigt.

Steuerungseinheiten mit Mikro-Kontroller für automatische Schiebe-, Schwing- und Flügeltore (mit einem oder zwei Flügeln), mit 230Vac Antrieb. Durch ihre Vollständigkeit bietet die Modellreihe für jede Anlagen- und Einbauproblematik die geeignete Lösung. Ein durch aufmerksame Entwicklung und sorgfältige Materialauswahl erzielltes, hohes Qualitätsniveau des Produkts verleiht diesen Apparaturen unter allen Betriebsbedingungen die höchstmögliche Zuverlässigkeit.

Merkmale des Produkts PRG302E

Elektronische Steuereinheit für die Kontrolle von einem 230V-Motor, maximale Leistung 600W

Digitale Kontrolle der Arbeitszeiten. Betrieb auch ohne mechanische Endanschläge möglich.
Kanaleingänge: TA, TC, TD, TB.

Die Apparatur ist für den Einsatz eines Cardin Standard Funksteckempfängers vorbereitet.

Die Steuerung eignet sich am besten für die Betätigung von Schranken.

Die Steuereinheit wird serienmäßig mit Rohrverschrauben geliefert 2 x Ø9mm + 2 x Ø16mm.



> ULTIMATE CARDIN App

PRG302E - ELEKTRONISCHE STEUERUNGEN

Elektronische Steuereinheit für die Kontrolle von einem 230V-Motor, maximale Leistung 600W



ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	600
Stromaufnahme	A	2.6
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	450
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger

RQS

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it