

**CARATTERISTICHE SERIE**

-  Motore alimentato a 12V
-  GSM
-  Real-time clock
-  Compatibile con interfaccia rete
-  S504
-  S504 Transceiver
-  433MHz

Caratteristiche CARHF**Sistemi di controllo accessi**

Queste serie di controllo accessi è la soluzione ideale per edifici multiutenza, condomini, attività commerciali, industrie, alberghi, comunità e qualsiasi altro ambiente che necessiti di una programmazione, controllo e gestione degli accessi.

CARHF4G-10 (con SIM da dieci anni prepagata) e CARHF4G (libera scelta dell'operatore telefonico) sono sistemi di controllo accessi con 4 uscite (due con contatto puro e due open collector) per il comando di dispositivi esterni che permettono l'attuazione a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cancello, portone, luci ecc.)

Per la gestione delle uscite il ricevitore permette di memorizzare fino a 1000 telecomandi, di connettere uno o due lettori transponder ed una o due tastiere numeriche. Utilizzando una scheda SIM abilitata al traffico voce accetta anche l'attivazione tramite telefonata.

La scelta dell'operatore telefonico (SIM CARD) è libera ma la SIM non deve avere un PIN. I dispositivi vengono gestiti tramite internet usando il sito "MyCardin" facilitando così la gestione dei diritti di accesso, l'attivazione e disattivazione delle uscite per mezzo dell'orologio e la memorizzazione dei telecomandi ecc.

ATTENZIONE! Questo prodotto richiede un livello di copertura GSM sufficiente per garantire la sua funzionalità, consigliamo quindi di contattare il proprio operatore locale per informazioni a riguardo.

Descrizione tecnica

Contenitore da esterno in ABS - IP55 (148 x 118 x 40).

Display digitale con visualizzazione funzioni in tempo reale (stato dei relè, utente, orologio ecc.).

Capacità di memorizzazione di telecomandi S504 mono/bidirezionali e S449 monodirezionali fino a 1000 unità.

Libera scelta dell'operatore telefonico (SIM CARD).

Possibilità di connettere un lettore transponder e una tastiera.

Attivazione tramite telefonata.

Programmazione via SMS.

Programmazione dei dati tramite internet "MyCardin.com".

Quattro uscite (2 puri e 2 OC) per il comando di dispositivi esterni (cancello, portone, luci ecc.).

Alimentazione 12 Vdc.

Gestione programmabile dell'orologio e delle vacanze (illimitata).

Gestione dei diritti di accesso.

Caratteristiche prodotto CARHF4G**Ricevitore 4G per il controllo di accessi**

Ricevitore 4G con libera scelta dell'operatore telefonico




> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Vac/dc	12
Corrente max. di uscita	A	1
Temperatura di esercizio	°C	-20...+70
Grado di protezione	IP	55

DIMENSIONI DI INGOMBRO



> App ULTIMATE CARDIN