



### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



App Cardin



868MHz



Compatible con interfaz de red

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



868MHz



S486

## Características S486

### Radiomando digital de cuarzo Rolling Code

868MHz FM Rolling Code

2<sup>66</sup> combinaciones de códigos

Memorización vía radio

Antena ANQ800-1

Canales disponibles 1-2-3-4

Alcance 100 - 150m

Número de códigos precodificables más de 268 millones

Sistema de mando vía radio, innovador y práctico, que agrupa en un único protocolo de trabajo, una serie de dispositivos específicos adecuados para el mando a distancia de sistemas de automatización y seguridad.

Equipos de alto nivel tecnológico, protegidos por prácticos estuches fáciles de instalar y utilizar, agradables estéticamente y con acabados esmerados, como en el estilo de los productos Cardin.

Soluciones para todo tipo de uso: mando de sistemas automatizados de puertas y cancelas, mando y control para sistemas de automatización de toldos y cierres enrollables, activación de sistemas de alarma y control de accesos y todo tipo de activaciones ON-OFF o temporizadas. De hecho, la instalación del S449 ofrece elevada eficiencia, una notable practicidad de uso para el usuario y una facilidad de uso y gestión para el instalador.

Un sistema completo y seguro, con las mejores propuestas de la tecnología actual, realizado con el rigor y la calidad que distinguen a todos los productos CARDIN.

La "clave" del sistema está constituida por mandos simplemente únicos, realizados en material antiarañazos, resistentes a los impactos, fáciles de manejar y de pequeñas dimensiones. Disponibles en versión: miniaturizada de 1 a 4 canales y de pared, con 4 funciones en emplazamiento fijo. Los emisores de una sola tecla (monofunción) son adecuados para los sistemas de alarma y de control de los accesos. La versión de 3 teclas, práctica y eficiente, diseñada para el mando de toldo y cierres enrollables, permite la identificación inmediata de las funciones de apertura, cierre y parada.

Disponible un clip que permite la aplicación de un elemento transpondedor en la carcasa del emisor.

## Características del producto RSQ486200

### Receptor insertable de 2 canales (24Vac-dc)

Receptor insertable para los aparatos predispuestos.

Canales configurables ON/OFF o impulsivos.

Posibilidad de memorizar hasta 300 códigos.

Dimensiones 70 x 52 x 20.



> App ULTIMATE CARDIN

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                               |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Alimentación                  | Vac/dc | 24        |
| Corrente max. di uscita       | A      | 0.5       |
| Temperatura de funcionamiento | °C     | -20...+55 |
| Grado de protección           | IP     | --        |



> App ULTIMATE CARDIN