



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

 Moteur alimenté en 230V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 Auto-apprentissage

 Multi-décodage open collector

Caractéristiques PRG TS 230V

Programmateurs électroniques pour grilles à enroulement et volets roulants 230V

Alimentation générale 230Vac

Sortie moteur 230Vac

Puissance moteur 1300W

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Appareils électroniques pour la commande de grilles à enroulement et volets roulants motorisés 230V. Conçus et réalisés expressément à cet effet, ils sont dotés de programmation digitale des temps.

Dédiés aux motorisations 230Vac, ils mettent en œuvre une gestion intelligente du déplacement avec contrôle par temporisation.

La programmation des fonctions s'effectue par dip-switch.

Les programmeurs électroniques T21X et T21B ont été conçus et réalisés conformément aux normes de sécurité en vigueur et sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, commande à distance y homme-mort. Sortie clignoteur 230V activation continue.

Sont aussi prédisposée pour l'enchâssement d'une carte radio réceptrice open collector qui garantit la compatibilité avec toutes les séries de télécommandes radio figurant sur le catalogue Cardin.

Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.

La carte de commande T1 est l'idéal pour brancher le sélecteur digital APRO. Elle fournit une sortie maxi. 1000W pour la commande homme-mort d'un volet roulant ou d'une grille à enroulement.

Caractéristiques du produit T21X

Programmateur électronique pour la commande d'un moteur 230V

Centrale de commande pour grilles à enroulement maxi. 1300W. L'idéal pour moteurs tubulaires ou moteurs pour grilles à enroulement avec réglage de la force du moteur, sortie clignoteur 24V activation intermittente ou activation continue et une sortie pour l'éclairage de zone.

Indice de protection IP55

Dimensions d'encombrement 135 x 175 x 85



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	1500
Courant nominal absorbé	A	6.3
Puissance de sortie pour 1 moteur	W	1300
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option

OC2

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN