



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

230V Moteur alimenté en 230V

400V Moteur alimenté en 400V

Caractéristiques PRG 400V

Programmateurs électroniques pour moteurs industriels monophasés – triphasés

Alimentation générale 230Vac / 400Vac

Alimentation de réseau monophasé 230Vac

Monophasé 230Vac

Triphasé 400V3~

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Appareils électroniques pour la commande de fermetures automatisées. Ces appareils sont dotés d'une électronique à logique intégrée et d'une signalisation visuelle des fonctions par LED. Tous les produits sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, homme-mort et commande à distance. Ils sont prévus pour accueillir une carte radio réceptrice standard Cardin et sont fournis en standard de presse-étoupes.

Ils sont prévus pour accueillir une carte radio réceptrice standard Cardin et sont fournis en standard de presse-étoupes.

Programmateurs pour systèmes d'automatisation de portails battants, portails coulissants, portes basculantes et portes industrielles.

Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.

Caractéristiques du produit PRG3830CE

Programmateur électronique version de base

Programmateur électronique à usage industriel pour la commande d'un moteur monophasé ou triphasé

370W alimentation monophasée 230Vac.

700W alimentation triphasé 400V3~.

Modes de fonctionnement automatique, semi-automatique et homme-mort.

Entrées de commande TA, TB, TC, TD, TAL.

Verrouillage de porte incorporé.

Sortie pour électrofrein.

Prédisposé pour l'embrochement d'une carte radio réceptrice standard.

Fourni avec presse-étoupes 4 x Ø16mm.

Ce programmeur trouve sa meilleure application dans la commande de portes d'immeuble et portes industrielles automatisées avec un moteur monophasé ou triphasé.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Alimentation de réseau triphasé 50/60Hz	V3~	400
Puissance absorbée	W	1000
Courant nominal absorbé	A	3
Puissance de sortie pour 1 moteur	W	300 / 700
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option

RQS

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN