



CARATTERISTICHE SERIE

-  Motore alimentato a 24V
-  Motore autobloccante
-  Programmatore integrato
-  Uso intensivo
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Rallentamento in chiusura e apertura
-  Compatibile Bluetooth
-  Autoapprendimento
-  Compatibile con interfaccia rete

Caratteristiche SERIE BLGRIFFE

Automazioni autoprogrammabili per cancelli a battente

Automazione a braccio articolato progettata per gestire chiusure a battente con una o due ante. Comprende un'unità master con un programmatore ed una slave per la seconda anta, che agisce in sincronia.

Perfetta per le applicazioni residenziali dove si trovano cancelli e colonne di piccole dimensioni, si adatta perfettamente alla struttura fissa senza alterare l'estetica del cancello ed è la scelta ideale per un controllo efficace e affidabile dei cancelli, garantendo sicurezza e comodità in ogni situazione: un connubio perfetto tra tecnologia, design e precisione.

La base di fissaggio robusta e compatta, consente l'applicazione dell'automazione anche su pilastri di dimensioni ridotte. I bracci per il trasferimento del moto realizzati in alluminio pressofuso sono estremamente robusti e dotati di snodi adatti ad ogni tipo di applicazione per questo consentono di movimentare cancelli a battente con caratteristiche costruttive diverse.

Lo sblocco manuale si attua con un pratico sistema di sblocco- blocco a leva protetta da chiave di sicurezza.

L'utilizzo di motori corrente continua aumenta le prestazioni e le garanzie di un'alta efficienza, lunga durata, servizio continuo ed estrema silenziosità.

Il programmatore integrato garantisce il controllo della posizione dell'anta tramite encoder e finecorsa meccanici.

Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

Compatibile con il sistema INTPRG-4G che permette il controllo e la programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

Kit batterie completo di caricabatteria da ordinare separatamente.

Caratteristiche prodotto BLGRIFFE24S

Gruppo elettromeccanico con motore 24V

Automazione autobloccante slave.
Braccio attuatore incluso.



> App ULTIMATE CARDIN

BLGRIFFE24S - AUTOMAZIONI A BRACCIO PER CANCELLI A BATTENTE

Gruppo elettromeccanico con motore 24V



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motori	Vdc	24
Potenza massima assorbita motore	W	50
Corrente nominale assorbita motore	A	2
Intermittenza di lavoro	%	70
Tempo di apertura 90°	s	16
Apertura massima	°	120
Coppia max.	Nm	250
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	54



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it