



SERIE KENMERKEN

-  Multi-decoding open collector
-  Controlesysteem via magnetische encoder
-  Zelflerend

PRODUCTKENMERKEN

-  230V Motor met voeding van 230V
-  400V Motor met voeding van 400V

Eigenschappen PRG T 230V / 400V

Elektronische besturingskasten voor industriële toepassingen voor de aansturing van een monofase of driefase motor

Hoofdvoedingsspanning 230Vac / 400Vac

Motorspanning monofase 230Vac

Motorspanning driefase 400V3~

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Elektronische apparaten voor het bedienen van automatische toegangssystemen met één of twee vleugels. Deze apparaten die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen zijn uitgerust met digitale programmering van de werkingstijden.

Deze apparaten die bestemd zijn voor motoraandrijvingen van 230Vac en 400 driefase (T400), beschikken over een intelligent besturingssysteem voor het verplaatsen van de poortvleugel.

De apparaten kunnen de stand van de poortvleugel controleren via een encoder of via tijdschakeling (automatische detectie van de configuratie).

Alle producten uit deze serie zijn ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch en met afstandsbediening.

Compatibel met het INTPRG-4G systeem (behalve T400) waarmee het mogelijk is om het systeem op afstand te controleren en de parameters van het systeem in te stellen.

Het uitgebreide assortiment maakt het mogelijk om voor alle installatieproblemen een pasklare oplossing te bieden. Dankzij de uitstekende kwaliteit, voortvloeiend uit een zorgvuldige ontwikkeling en een goede materiaalkeuze, bieden deze apparaten een uitmuntende betrouwbaarheid in alle werksituaties.

Open collector

Het assortiment biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Productkenmerken T400

Elektronische besturingskast voor één driefase motor van 400V of monofase motor van 230V

Werking met of zonder encoder.

Voorzien van zelfleerfunctie en twee aparte ingangen voor gebalanceerde contact-/afslaglijsten (aanraakgevoelige sluitkantbeveiligingen EN 12978). Connector voor insteekontvanger. Ingangen voor eindaanslagen.



> ULTIMATE CARDIN App

T400 - ELEKTRONISCHE BESTURINGEN

Elektronische besturingskast voor één driefase motor van 400V of monofase motor van 230V




ALGEMENE KENMERKEN

Monofase/Driefase netvoeding	Vac	230/400
Opgenomen vermogen	W	2200
Stroomverbruik	A	6.3
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	1800 / 2000
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	54
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint OC2

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it