



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

-  Moteur alimenté en 24V
-  Moteur autobloquant
-  Programmeur intégré
-  Usage intensif
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Ralentissement en fermeture et ouverture
-  Compatible Bluetooth
-  Auto-apprentissage
-  Compatible avec interface de réseau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Longueur maxi. du vantail 2m
-  Poids maxi. du vantail 200kg
-  Ouverture vantail maxi. 120°
-  Logement résidentiel
-  Horloge
-  Multi-décodage

Caractéristiques SÉRIE BLGRIFFE

Automatismes auto-programmables pour portails battants

Automation à bras articulé conçue pour gérer des fermetures battantes à un ou deux battants. Elle comprend un unité master avec un programmeur et une slave pour le deuxième battant, qui agit de manière synchronisée.

Parfaite pour les applications résidentielles où se trouvent des portails et des colonnes de petite taille, elle s'adapte parfaitement à la structure fixe sans altérer l'esthétique du portail et représente le choix idéal pour un contrôle efficace et fiable des portails, en garantissant sécurité et commodité dans chaque situations : une combinaison parfaite de technologie, design et précision.

Grâce à sa base de fixation qui allie robustesse et compacité, l'automatisme est applicable sans problème sur piliers de petite taille. Très robustes, les bras d'entraînement sont réalisés en aluminium moulé sous pression, et dotés d'articulations adaptées à tout cas de figure, ce qui permet de répondre à la motorisation de portails battants de toutes configurations.

Le déverrouillage manuel s'effectue au moyen d'un système pratique de déverrouillage/verrouillage à levier sécurisé par clé.

L'utilisation de moteurs alimentés en courant continu en augmente les performances et garantit une haute efficacité, une longue durabilité, ainsi qu'un service continu et extrêmement silencieux.

Le programmeur intégré garantit le contrôle de la position du vantail par le biais de fins de course mécaniques.

Le repositionnement intervient en automatique si des événements non liés au fonctionnement du portail surviennent sur sa course. Le contrôle effectué par la centrale se complète par les sécurités anti-coincement et les fonctions "soft start" et "soft stop".

Compatible avec le système INTPRG-4G qui permet le contrôle et la programmation à distance des paramètres du système.

Kit batteries avec chargeur de batterie à commander à part.

Caractéristiques du produit BLGRIFFE24M

Groupe électromécanique avec moteur 24V

Automatisme maître autobloquant contrôlé par encodeur comprenant:

Un programmeur électronique.

Un récepteur 433MHz FM,

Particulièrement indiqué pour portails avec piliers étroits jusqu'à 180mm de large. L'idéal également pour portails avec gonds désaxés par rapport au bord du pilier et vantaux allant jusqu'à 2 mètres de long (2,5m avec serrure électrique), poids maxi. 200kg.

Le déverrouillage manuel s'effectue au moyen d'un pratique système de déverrouillage/verrouillage à levier sécurisé par clé.

Bras d'entraînement inclus.

L'électronique de contrôle est dotée d'un afficheur LCD graphique (128 x 128 pixels) en six langues avec rétroéclairage. Elle permet de visualiser, au moyen du menu, toutes les fonctions en cours d'exécution et le nombre de manœuvres effectuées par l'automatisme, et de configurer rapidement les paramètres du système, notamment le mode de fonctionnement de la touche dynamique, la refermeture automatique, la préannonce, l'activation intermittente du clignoteur, le mode de fonctionnement de la lampe témoin et des cellules photoélectriques, etc... De plus, elle permet de programmer 10 événements (visualisés sur l'afficheur), grâce à la présence d'une horloge permettant le réglage d'ouvertures et de fermetures à différentes heures du jour, selon trois plages horaires hebdomadaires (Lu-Ve, Sa-Di, Lu-Di); ces événements peuvent être activés/désactivés (en cas de congés) non seulement depuis le menu mais aussi au moyen d'un canal radio.

Le modèle est doté de série du module multi-décodage POUR la commande à distance (S449 - S486 - S504 - S508). Par défaut les dispositifs sont fournis avec un module RF 433MHz et le module de mémoire série S504 / S508 insérés. Pour commander le dispositif avec les émetteurs S449, insérer le module de mémoire ZGB24LC16-I/P (fourni avec le dispositif) et consulter la section correspondante. Pour les séries S508 / S486 acheter et insérer le module RF 868Mhz.



> App ULTIMATE CARDIN

BLGRIFFE24M - AUTOMATISMES À BRAS POUR PORTAILS BATTANTS

Groupe électromécanique avec moteur 24V



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	180
Courant nominal absorbé	A	0.8
Alimentation du moteur	Vac	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	50
Courant nominal absorbé moteur	A	2
Facteur de marche	%	70
Temps d'ouverture 90°	s	16
Ouverture maximum	°	120
Couple maxi.	Nm	250
Chargeur de batterie et batteries NiMH en option.	typ	NiMH
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Module récepteur en option	Mod-RF-868MHz
Module d'échange Bluetooth en option	MODBT



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it