



Eigenschappen Reflecterende fotocellen met verdraaibare lens

Reflecterende fotocellen met verdraaibare lens

CDR REFLEX is een systeem die bestaat uit een fotocelkast met een ingebouwde zender en ontvanger en een passieve reflecterende schijf.

Door de fotocel met passieve reflector kan de installateur bij het plaatsen tijd besparen en metselwerk vermijden dat overbodig is vergeleken met traditionele systemen met een aparte zender en ontvanger.

Een polarisatiefilter maakt de lens van de ontvanger ongevoelig voor vreemd licht.

Dit efficiënte detectiesysteem werd ontworpen om veiligheid te garanderen binnen het doorgangsgebied van geautomatiseerde poorten en deuren.

Schokbestendige behuizingen met een elegante vormgeving bevatten moderne technologische oplossingen waardoor het systeem uiterst betrouwbaar en veilig is in elke werkomgeving.

Productkenmerken CDRREFLEX

Reflecterende fotocellen opbouwmontage

Voeding 12/24vac-dc

Bereik 10m

De optische lens is gemonteerd op scharnieren die horizontaal en verticaal tot $\pm 10^\circ$ ten opzichte van de standaard instelling. Deze twee afregelingen zorgen ervoor dat het systeem gebruikt kan worden bij installaties waarbij deze fotocellen/reflector aan de zijkant of op verschillende hoogtes ten opzichte van elkaar gemonteerd moeten worden.

Mogelijkheid om het type relaisuitgang N.C.-N.O. of 8,2k Ω te kiezen d.m.v. jumpers.

LED-indicatie van de signaalsterkte om de afregeling van de lens te vergemakkelijken.

Afmetingen 50 x 90 x 60.



> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsspanning	Vac/dc	12/24
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55



> ULTIMATE CARDIN App