



MERKMALE DER SERIE

-  Antriebe mit 24V Stromversorgung
-  Selbsthemmender Motor
-  Integrierte Steuerung
-  Für intensiven Gebrauch
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Verlangsamung beim Öffnen und Schließen
-  Bluetooth kompatibel
-  Selbstlernend
-  Kompatibel mit Netzwerk-Schnittstelle

Eigenschaften SERIE BLGRIFFE

Selbstprogrammierende Drehtorantriebe

Gelenkhebelarm-Automatisierung für Drehtore mit einem oder zwei Flügeln, die sich zusammensetzt aus einem Master-Gerät mit integrierter Steuerung und einem Slave für die Automatisierung des zweiten Torflügels, der dem ersten untergeordnet ist.

Besonders geeignet für Wohnanlagen mit kleinem Tore und Pfeilern mit verkleinerter Grundfläche. Sie integriert sich optimal in die feste Struktur und stört nicht die Ästhetik des Tores, sie ist auch die ideale Wahl für eine effektive und zuverlässige Steuerung der Tore, wobei es Sicherheit und Komfort in jeder Situation garantiert: eine perfekte Kombination aus Technologie, Design und Präzision.

Die beachtlich verkleinerte Grundplatte erlaubt die Verwendung der Automatisierung auch auf Pfeilern von geringer Größe. Die Hebelarme für die Übertragung der Bewegung aus Aluminiumguss sind extrem robust und besitzen Gelenke, die für jede Art der Anwendung geeignet sind. Aus diesem Grunde erlauben sie die Bewegung von Flügeltoren mit unterschiedlichen Baueigenschaften.

Die manuelle Entriegelung erfolgt durch einen praktischen Entriegelungs-Verriegelungs-Hebel mit Betätigung über Sicherheitsschlüssel.

Der Einsatz von Niederstrommotoren erhöht die Leistungen und die Garantien für hohe Effizienz, lange Haltbarkeit, durchgehenden Betrieb und extreme Geräuscharmut.

Die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung erfolgt mittels mechanischen Endanschlägen.

Bei Hindernissen während des Torlaufes erfolgt automatisch die sofortige Bewegungsumkehrung des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzeinrichtungen und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ vervollständigt.

Kompatibel mit dem System INTPRG-4G/INTPRGN-WF zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.

Das Batterienset komplett mit Batterieladegerät muss separat bestellt werden.

Merkmale des Produkts BLGRIFFE24S

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor

Selbsthemmender Slave-Antrieb.

Antriebsarm im Lieferumfang enthalten.



> ULTIMATE CARDIN App

BLGRIFFE24S - DREHTORANTRIEBE MIT HEBELARM

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor



ALLGEMEINE MERKMALE

Motorstromversorgung	Vdc	24
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	50
Motor Stromaufnahme	A	2
Einschaltdauer	%	70
Toröffnungszeit 90°	s	16
Max. Öffnungswinkel	°	120
Maximales Drehmoment	Nm	250
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	54



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it