



Eigenschaften Infrarotlichtschraken mit nicht verstellbaren Optiken

Infrarotlichtschraken mit nicht verstellbaren Optiken

Stromversorgung 12/24Vac-dc

Maximale Reichweite 10m

Schutzgrad IP54

Betriebstemperatur -10...+55 °C

Die Infrarotlichtschrake ist ein leistungsfähiges Sicherheits- und Kontrollsystem zum Schutz von Durchgängen oder Zonen innerhalb derer die Montage von automatisierten Türen oder Gittertoren notwendig ist sowie zur Überwachung von allgemeinen Einfahrten und Durchgängen, die sich innerhalb oder außerhalb von Gebäuden befinden.

Merkmale des Produkts ILBINOSINCRO



> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it

ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	12/24
Betriebstemperatur	°C	-10...+70



> ULTIMATE CARDIN App