



MERKMALE DER SERIE

 Antriebe mit 230V Stromversorgung

MERKMALE DES PRODUKTS

 Selbstlernend

 Multi-Decodierung Open Collector

Eigenschaften PRG TS 230V

Elektronische Steuerungseinheiten für 230V Rollgitter und Rollläden

Netzstromversorgung 230Vac

Motorstromversorgung 230Vac

Motorleistung 1300W

Schutzgrad IP55

Feuerschutzgrad V2

Elektronische Apparaturen zur Steuerung von 230V-motorisierten Rollgittern und -toren. Eigens für diese Verwendung entwickelt und gefertigt, sind sie ausgerüstet mit einer digitalen Programmierung der Zeiten.

Geeignet für 230Vac-Motorisierungen sorgen sie für eine intelligente Steuerung der Torflügelbewegung.

Die Programmierung der Funktionen erfolgt mittels Dip-Schalter.

Die elektronische Steuerungseinheiten T21X und T21B wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen, ferngesteuerten Betrieb und Totmann-Bedienung befähigt. Ausgang 230V-Blinklicht nur Dauerlicht.

Desweiteren können sie mit der Funk-Empfängerkarte Open Collector ausgestattet werden, die mit allen Funksteuerungen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Ein durch aufmerksame Entwicklung und sorgfältige Materialauswahl erzielltes, hohes Qualitätsniveau des Produkts verleiht diesen Apparaturen unter allen Betriebsbedingungen die höchstmögliche Zuverlässigkeit.

Die T1-Steuerkarte ist ideal für den Anschluss des digitalen Schlüsselwahlschalters APRO und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 1000W für die Totmann-Steuerung eines Rollgitters, Rollltores oder eines Rollladens.

Merkmale des Produkts T21X

Steuereinheit für die Kontrolle von einem 230V-Motor

Steuereinheit für Rollgittern und Rollläden max. 1300W. Ideal für Rohrmotoren und Motoren für Rollläden mit Motorleistungseinstellung, Ausgang für ein 24V-Blinklicht mit intermittierendem Aktivierung oder Dauerlicht und 230V Hilfsbeleuchtung.

Schutzgrad IP55

Außenabmessungen 135 x 175 x 85



> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	1500
Stromaufnahme	A	6.3
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	1300
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger

OC2

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App