

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Motor auto-bloqueo



Longitud máxima puerta 2.5m



Apertura máxima puerta 120°



Peso máximo cancela /puerta 200kg



Baterías NiMH incorporadas



Vivienda residencial

Características SERIE BL24**Automatismos autoprogramables controlado mediante codificador para cancelas batientes**

Un automatismo completo para cierres de batiente de una o dos puertas, se compone de un sistema 'Master' con central de control incorporada y un sistema 'Slave' para la automatización de la segunda puerta controlada por la primera.

La instalación está muy facilitada por la especial placa de fijación en la pared (o en el pilar), realizada en fundición de aluminio; está preparada para cada tipo de fijación y ofrece un sólido anclaje para el motorreductor.

La base de fijación es resistente y compacta, permite la aplicación de la automatización también en los pilares más pequeños. Los brazos para la transferencia del movimiento contruidos de aluminio fundido son muy robustos y están provistos de articulaciones aptas para todo tipo de aplicación, por lo que permiten el movimiento de cancelas batientes con características constructivas diferentes.

La central está provista de un display LCD gráfico retroiluminado (128 x 128 píxeles) en seis idiomas diferentes que permite la visualización de todas las fases de programación, el cálculo del número de maniobras, la configuración de los parámetros entre los cuales se identifica la modalidad de tecla dinámica, el cierre automático, la luz destellante y la activación intermitente, la modalidad de funcionamiento de la lámpara piloto y las fotocélulas etc. En la central es posible configurar 10 eventos (visualizados en el display), gracias a la presencia del reloj de tiempo real, que permite regular las aperturas y cierres en distintas horas del día, teniendo en cuenta 3 franjas horarias semanales (Lu-Vi, Sa-Do, Lu-Do); los eventos se pueden habilitar/inhabilitar (en el caso de vacaciones) tanto desde el menú como desde un canal radio.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-3G/WF que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Multi-decodificador

La gama viene equipada con el módulo multi-decodificador para el comando a distancia (S449 - S486 - S504 - S508). De forma predeterminada, los dispositivos se suministran con un módulo de RF de 433MHz y el módulo de memoria de la serie S504 / S508 insertado. Para controlar el dispositivo con emisores S449, inserte el módulo de memoria ZGB24LC16-I/P (suministrado con el dispositivo) y consulte la sección correspondiente. Para la serie S508 / S486 compre e inserte el módulo RF de 868Mhz.

Características del producto BLTOW24M**Automatismo electromecánico con motor 24V****Automatismo electromecánico con motor 24V****Automatismo 'Máster' con bloqueo controlado mediante codificador con:****Central de control.****Receptor 433MHz FM.****Señalización movimiento puertas de LED.****Kit de baterías completo con cargador de baterías, se encarga por separado.****Particularmente idónea para cancelas con pilares de base reducida de hasta 180mm de ancho. Ideal también para cancelas con bisagras desalineadas respecto al nivel del pilar y con puertas de hasta 2 metros de longitud (2,5m con cerradura eléctrica), peso máx. 200kg.****El desbloqueo manual se realiza con un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo de palanca protegido por llave de seguridad.****Brazo operativo incluido.**

> App ULTIMATE CARDIN

BLTOW24M - AUTOMATISMOS CON BRAZOS PARA CANCELAS Y PUERTAS BATIENTES

Automatismo electromecánico con motor 24V



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	250
Corriente absorbida	A	1.2
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	50
Corriente absorbida motor	A	3
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	13
Apertura máxima	°	120
Par máx.	Nm	250
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Módulo receptor opcional	Mod-RF-868MHz
Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT

DIMENSIONES

PLACA DE FIJACIÓN



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it