



MERKMALE DES PRODUKTS



Integriertes Funkempfängermodul



S449



433MHz

Eigenschaften PRG 230V

Elektronische Steuerungseinheiten mit Mikro-Kontroller für 230V Antriebe

Netzstromversorgung 230Vac

Motorstromversorgung 230Vac

Schutzgrad IP55

Feuerschutzgrad V2

Vorrüstung mit Funkkarte

Kanaleingänge: TA, TC, TD, TB

Elektronische Apparaturen zur Steuerung automatischer Öffnungssysteme. Eigens für diese Verwendung entwickelt und gefertigt, sind sie ausgerüstet mit einer digitalen "Schritt-für Schritt"-Programmierung der Zeiten und Funktionen, die leicht in Echtzeit ausgeführt werden kann, während sich der Torflügel, der den Befehl ausführt, in Bewegung befindet, wodurch die Installationszeiten beachtlich verkürzt werden. Für das Programmiersystem sind einfach eine oder zwei Tasten (je nach Ausführung) zu benutzen, die eine schnelle Einstellung aller Funktionen erlauben.

Bei der Version für zwei Torflügel wird die Programmierung durch Anweisungen im LED-Display geführt. Alle Produkte der Serie wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen entwickelt und hergestellt und sind zum automatischen, halbautomatischen, manuellen (Totmann) und ferngesteuerten (Einsteckmöglichkeit von Cardin-Funkempfängern) Betrieb befähigt.

Steuerungseinheiten mit Mikro-Kontroller für automatische Schiebe-, Schwing- und Flügeltore (mit einem oder zwei Flügeln), mit 230Vac Antrieb. Durch ihre Vollständigkeit bietet die Modellreihe für jede Anlagen- und Einbauproblematik die geeignete Lösung. Ein durch aufmerksame Entwicklung und sorgfältige Materialauswahl erzielt, hohes Qualitätsniveau des Produkts verleiht diesen Apparaturen unter allen Betriebsbedingungen die höchstmögliche Zuverlässigkeit.

Merkmale des Produkts PRG304E

Elektronische steuereinheit grundausführung

Elektronische Steuereinheit für die Kontrolle von einem 230V-Motor, maximale Leistung 650W

Digitale Kontrolle der Arbeitszeiten. Kanaleingänge: TA, TC und TB. Sicherheitseingänge:

Lichtschränke, Kontaktleiste (auswählbar Kontakt N.C. oder 8,2kΩ), Digitalleiste. Ausgang für Wachlicht 230Vac 300W und für den Anschluss eines LED-Blinklichts.

Das Gerät wird geliefert mit Funkdekodierung S449, 433MHz, FM.

Die Steuerung eignet sich am besten für die Betätigung von motorisierten Rollgittern und Rolltoren.




> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	950
Stromaufnahme	A	4.4
Ausgangsleistung für 1 Motor	W	600
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	55
Isolationsklasse	Cls	II

AUSSENABMESSUNGEN



> ULTIMATE CARDIN App