

**CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE**

-  S504
-  S504 Transceiver
-  433MHz
-  Memoria inalámbrica
-  Transceiver
-  S508
-  S508 Transceiver
-  868MHz

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  S449
-  S486
-  S504 Transceiver
-  S508 Transceiver
-  Memoria inalámbrica
-  Transceiver

Características S500MF**Radiomando digital de cuarzo Rolling Code**

433 - 868 MHz FM multifrecuencia rolling code

2¹²⁸ combinaciones de códigos

Habilitación remota

RFID: memoria inalámbrica

Funcionamiento mono y bidireccional

Número de códigos precodificables más de 4 mil millones

Soluciones de radiocontrol de vanguardia con un elevado nivel de seguridad garantizada por la criptografía de 128 bit.

Los sistemas reúnen una serie de funciones específicas, mono y bidireccional con frecuencia tanto 433 MHz como 868 MHz, aptos para el mando a distancia de sistemas de automatización y seguridad.

Los dispositivos son adecuados para lo mando de sistemas automatizados de puertas y cancelas, mando y control para sistemas de automatización de toldos y cierres enrollables, activación de sistemas de alarma y control de accesos y todo tipo de activaciones.

Soluciones que ofrecen una notable practicidad de uso para el usuario y una facilidad de uso y gestión para el instalador.

Características del producto TXWALL500MFB**Mando radio bidireccional de 4 canales**

Estuche en material plástico antigolpes.

Alimentación 3V con una pila de litio CR2032.

Dimensiones 80 x 115 x 10.

Serie de transceptores murales digitales multifrecuencia con 4 teclas configurables, incluso individualmente, a distintas frecuencias y sistemas de radio.

Compatible con todos los receptores de las series S500 y S400, el dispositivo es una solución universal de última generación capaz de comunicarse con todos los sistemas de radio Cardin habituales.

La instalación es práctica y rápida gracias a la compatibilidad con las cajas 503 estándar.

La configuración del dispositivo puede realizarse directamente siguiendo las indicaciones de los LED multicolor o mediante RFID a través de PGBASE500.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de batería	Vdc	3
Temperatura de funcionamiento	°C	-10...+55



> App ULTIMATE CARDIN