

Elektrische besturingskast voor de aansturing van één motor van 230V met maximum vermogen van 450W



SERIE KENMERKEN



Motor met voeding van 230V

Eigenschappen PRG 230V

Elektronische besturingskasten met microprocessor voor motoren van 230V

Hoofdvoedingsspanning 230Vac

Motorspanning 230Vac

Beschermingsgraad IP55

Brandbestendigheidsgraad V2

Uitgerust voor insteek ontvangerprint

Ingangen voor besturingen: TA, TC, TD, TB

Elektronische apparaten voor het bedienen van automatische toegangssystemen. De besturingskasten van Cardin die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen zijn uitgerust met een digitaal "stap voor stap" aanleersysteem van de werkingstijden, uitgevoerd via een "real time" beweging van de poortvleugel waardoor de montagetijd aanzienlijk verkort wordt. Voor het besturingssysteem hoeven er slechts één of twee drukknoppen gebruikt te worden (afhankelijk van het model) waarmee alle functies snel ingesteld kunnen worden.

Bij het model met dubbele vleugel wordt de programmering begeleid via aanwijzingen op het LED-scherm. Alle producten zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch, dodemans- en met afstandsbediening (uitgerust voor het aanbrengen van de insteek ontvangerprint van Cardin).

Apparaten met microprocessor voor het aanleggen van automatische toegangs-systemen met één of twee vleugels, zoals schuifpoorten, draai-poorten of kanteeldeuren, met aandrijfmotor van 230 Vac. Het uitgebreide assortiment maakt het mogelijk om voor alle installatieproblemen een pasklare oplossing te bieden. Dankzij de uitstekende kwaliteit, voortvloeiend uit een zorgvuldige ontwikkeling en een goede materiaalkeuze, bieden deze apparaten een uitmuntende betrouwbaarheid in alle werksituaties.

Productkenmerken PRG807001

Elektrische besturingskast voor de aansturing van één motor van 230V met maximum vermogen van 450W

Het apparaat biedt de mogelijkheid om een standaard insteek ontvangerprint van Cardin aan te brengen.

Digitale controle van de werkingstijd.

Mogelijk om te werken zonder mechanische eindaanslagen.

Beheer van opstartspanning, koppelbegrenzing en vertraagde vleugelbeweging binnen een instelbare ruimte.

Deze besturingskast is uitermate geschikt voor het bedienen van automatische deuren en poorten met twee motoren van 230V.



> ULTIMATE CARDIN App

PRG807001 - ELEKTRONISCHE BESTURINGEN

Elektrische besturingskast voor de aansturing van één motor van 230V met maximum vermogen van 450W

ALGEMENE KENMERKEN


Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	600
Stroomverbruik	A	2.6
Uitgangsvermogen voor 1 motor	W	450
Uitgangsvermogen voor 2 motoren	W	450*
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	55
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint

RQS

AFMETINGEN



> ULTIMATE CARDIN App