



Características Fotocélulas con lentes fijas

Barreras de rayos infrarrojos con ópticas fija

Alimentación 12/24Vac-dc

Alcance máxima 10m

Grado de protección IP54

Temperatura de servicio -10...+55 °C

La barrera de rayo infrarrojo representa un sistema de seguridad y de control eficaz para la producción de pasos o espacios donde se instalan puertas y cancelas automatizadas, así como para la dotación y el control de pasajes para vehículos o peatones colocados por fuera o en el interior de los edificios.

Características del producto CDR861

Par de fotocélulas de superficie, alcance 10m

Proyector y receptor alojados en estuches de material plástico antigolpes de dimensiones muy pequeñas.

El estuche está dispuesto para fijarlo en la pared con unos tiempos de regulación verdaderamente rápidos. El centrado se realiza sin aflojar ni apretar tornillos, sino tan solo es suficiente colocar los aparatos en el mismo eje geométrico.

El sistema de diodos (emisor-receptor) provisto de guía del haz luminoso permanece en una posición fija.

Base de apoyo de pared en goma termoplástica.

Grado de protección IP54

Grado de ignifugación V0



> App ULTIMATE CARDIN

CDR861 - BARRERAS DE RAYOS INFRARROJOS MODULADOS


Par de fotocélulas de superficie, alcance 10m



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	12/24
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it