

**CARATTERISTICHE SERIE**

Motor auto-bloqueo

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Longitud máxima puerta 3m



Apertura máxima puerta 360°



Uso intensivo



Motores alimentados a 24V



Controlo mediante codificador magnético



Peso máximo cancela /puerta 350kg



Vivienda residencial

Características SERIE HL**Automatismos enterrada para cancelas batientes**

El automatismo está formado por un conjunto de elementos que incluye un central de control para la gestión electrónica del equipo, uno/dos actuadores de autobloqueo herméticos, completos con cajas y un especial cable de conexión. El automatismo electromecánico, resistente y fiable, garantiza un servicio ideal con cualquier condición de trabajo y mediante el sistema de palancas con pivotamiento sobre esfera transmite a la puerta de la cancela un movimiento regular y silencioso.

Las cajas de fijación con tratamiento galvanizado en caliente o en acero inoxidable garantizan la resistencia a lo largo de los años.

Ideales para la aplicación en cancelas que no permiten una fijación en pilar o donde se requiera la ocultación completa de la automatización.

Los equipos no disponen de central de control; para su uso se aconseja utilizar la central de control Cardin:

PRG230M2 para 1 o 2 motores 230V.

CC242ETOPCB - CC242EXTOPCB para 1 o 2 motores 24V.

En el modelo 24V el control de la posición de la puerta se realiza mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta.

El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Además, el sistema electrónico de control permite visualizar en el display todas las fases de programación y contar el número de maniobras que hace la máquina.

El sistema de reducción irreversible garantiza el bloqueo de la puerta durante el cierre; la maniobra de emergencia manual es de fácil actuación, actuando con la llave personalizada sobre el sistema de desbloqueo-bloqueo; el rearme es de acoplamiento automático.

Caratteristiche prodotto HL1824SB

Opérateur électromécanique avec moteur 24V pour vantaux avec ouverture maxi. 180-360°

Automatismo con bloqueo controlado mediante codificador.

Sistema de transmisión por cadena (kit cadena incluido).

Caja de fijación, central de control Cardin y cable de conexión se encargan por separado.



> Vai all'app Ultimate Cardin

HL1824SB

Opérateur électromécanique avec moteur 24V pour vantaux avec ouverture maxi. 180-360°



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	60
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	22
Tiempo de apertura 110°	s	27
Tiempo de apertura 140°	s	35
Tiempo de apertura 180°	s	44
Par máx.	Nm	170
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	67

CONECTIVIDAD



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it