



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

 Moteur alimenté en 230V

Caractéristiques PRG 230V

Programmateurs électroniques à microcontrôleur pour moteurs 230V

Alimentation générale 230Vac

Sortie moteur 230Vac

Indice de protection IP55

Indice d'ignifugation V2

Prédisposition pour carte radio

Entrées de commande: TA, TC, TD, TB

Appareils électroniques pour la commande de fermetures automatisées. Conçus et réalisés expressément à cet effet, ils sont dotés de programmation digitale des temps "pas à pas", aisément réalisable en temps réel pendant la manœuvre du vantail, ce qui réduit considérablement les temps de pose. Ce système de programmation nécessite seulement un ou deux boutons (selon la version) pour programmer rapidement toutes les fonctions.

Dans la version à deux vantaux, la programmation est guidée par les indications visualisées sur un afficheur à LED. Tous les produits de la série ont été conçus et réalisés conformément aux normes de sécurité en vigueur et sont prédisposés pour les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, homme-mort et commande à distance (prédisposition pour accueillir les récepteurs radio à carte Cardin).

Appareils à microcontrôleur pour l'automatisation de fermetures à un ou deux vantaux, type coulissant, battant ou basculant, avec motorisation 230Vac. La large gamme permet de solutionner tous les problèmes d'installation et de mise en œuvre. Grâce au haut niveau qualitatif découlant d'une conception parfaitement ciblée et d'une rigoureuse sélection des matériaux, ces appareils offrent une fiabilité à toute épreuve en toutes conditions de fonctionnement.

Caractéristiques du produit PRG807001

Programmateurs électroniques pour la commande d'un moteur 230V, puissance maximum 450W

L'appareil est prédisposé pour l'insertion d'une carte radio réceptrice standard Cardin.

Contrôle digital des temps de travail.

Possibilité de fonctionnement même à défaut de fins de course mécaniques.

Contrôle du lancement initial et limitation de couple.

Ce programmeur trouve sa meilleure application dans la commande de portes d'immeuble et portes cochères motorisées 230V avec un seul moteur.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	600
Courant nominal absorbé	A	2.6
Puissance de sortie pour 1 moteur	W	450
Puissance de sortie pour 2 moteurs	W	450*
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option

RQS

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN